



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU UP-4 HCL Spot WDMX bk

LED Uplight with 4 x 12 W 6in1 LED & wireless DMX receiver (Wireless Solution)

- Compact and bright
- Equipped with 4 x 12 W HCL (hexacolor LED) in red, green, blue, amber, white and UV
- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Operation via mains connection or built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 8.5 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Controllable via EUROLITE IR-7 remote control; included in the delivery
- With integrated folding foot for angled placement by floor installation
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 6, 8 or 12 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGBAW+UV color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via any standard DMX controller
- Available in 2 housing colors: black and white
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements

Logistique

- Avec un Angle de départ de 22°

Appareil

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h en fonction du programme utilisé

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x télécommande

ROADINGER Flightcase 8 x AKKU UP-4

Trunk case, PRO version

- Le passage des câbles permet de charger les appareils dans l'étui
- Avec 8 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 31,87 kg

EUROLITE AKKU UP-4 HCL Spot WDMX bk

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 37 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; Télécommande infrarouge |
| Préprogrammé dans: | Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 22° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 22° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 33° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 13,8 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 19,1 cm |
| Poids: | 2,91 kg |
| Appareil | |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h en fonction du programme utilisé |

Durée de charge 4,5h

| | |
|-------------------------------|--|
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Battery pack type: | Li-ion 14.8 V, 6600 mAh (97.68 Wh) |
| Battery operation: | 8.5 hours |
| Recharging time: | 4.5 hours |
| Battery remote control: | CR2025 button cell 3 V |
| DMX channels: | 6/8/12 |
| DMX connection: | 3-pin XLR |
| Sound-control: | via built-in microphone |
| Wireless signal transmission: | 2.4 GHz (ISM) |
| LED type: | 12 W HCL |
| LED number: | 4 |
| Beam angle: | 22° |
| Dimensions (L x W x H): | 145 x 138 x 191 mm |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 8 x AKKU UP-4

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension du compartiment: | 16 cm x 15 cm x 15,5 cm |
| Dimension interne: | 66,5 cm x 31 cm x 15,5 cm |
| Dimension: | Largeur : 70,5 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 25,5 cm |
| Poids: | 8,60 kg |