

EUROLITE Ensemble LED PFE-50 + tube de lentille 19° + interface DMX

Réf. : 2000056

Projecteur de scène pratique comprenant un tube de lentille et un module de commande à interface DMX

GTIN:



Prix de catalogue: 474.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

Logistique

Projecteur de scène pratique comprenant un tube de lentille et un module de commande à interface DMX

- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x boule à facettes, 1 x projecteur, 1 x moteur, 1 x mode d'emploi, 1 x télécommande, 3 x vis, 1 x batterie, 1 x chaîne

EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

Projecteur de scène à LED COB 50 W dans un système modulaire, CRI >80

- Un système modulaire flexible permet une composition individuelle en fonction de l'application
- 4 curseurs de diaphragme
- Gradateur, effet stroboscopique et fonction maître/esclave réglables par interface DMX en option
- 1 LED puissante 50 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Commutateur marche/arrêt sur l'appareil; Fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 19°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Fonctionnement très silencieux
- Dimmable

- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Installation; Théâtre; Bailleur

- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x porte-filtre, 1 x support de gobo, 1 x fiche de terminaison courant

EUROLITE Tube de lentille 19° pour LED PFE-50

Tube de lentille pour EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

- Tube de lentille disponible avec un angle de rayonnement de 19°, 26°, 36° ou 50°
- Avec un Angle de départ de 19°

EUROLITE Interface DMX pour LED PFE-50

Unité de contrôle à interface DMX pour projecteur profile PFE-50 3000 K LED EUROLITE

- Ajoute une fonctionnalité DMX complète au projecteur
- Commandé via DMX; Fonction maître/esclave
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Écran LED 7 segments 4 chiffres

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble USB, 4 x vis

Données techniques:

Poids: 2,34 kg

Classification du bruit: Classe 0 (pas du tout de bruit)

EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 55 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Alimentation électrique via Connecteur fileté (M)
IP 3 broches Câble d'alimentation à prise contact
de protection (inclus dans la livraison)

Sortie de courant: 1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches

Type de lampe: Lampe LED

Spécification de l'ampoule: Dimmable

LED: 1 x 50 W COB (Chip-on-board) blanc chaud
(WW)

Température de couleur: 3000K

Refroidissement: Ventilateur

Commande: Commutateur marche/arrêt sur l'appareil;
Fonction maître/esclave

Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; Light Captain; Light 'J

Projection: Exempt de scintillements

Angle de départ: 19°

Angle de départ (1/2 pic): 19° (facultatif)
26° (facultatif)

	36° (facultatif) 50° (facultatif)
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 1 m : 0 lx, 3 m : 1669 lx, 6 m : 432 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 30,5 cm Largeur : 13,4 cm Hauteur : 23,8 cm
Poids:	1,97 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Tube de lentille 19° pour LED PFE-50

Angle de départ:	19°
Angle de départ (1/2 pic):	19°
Poids:	250 g

EUROLITE Interface DMX pour LED PFE-50

Type de protection:	IP20
Canaux DMX:	2
Commande:	DMX; Fonction maître/esclave
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Poids:	120 g