



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2000 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

#### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

### Logistique

- 1 x set de connecteurs

### **ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-3000 TRILOCK**

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x set de connecteurs

### **ALUTRUSS Coin 3 voies $\Lambda$ droite 6082AL-31 TRILOCK**

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

#### **L'étendue des fournitures**

- 2 x set de connecteurs

### **ALUTRUSS Coin 3 voies $\Lambda$ gauche 6082AL-32 TRILOCK**

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

#### **L'étendue des fournitures**

- 2 x set de connecteurs

### **ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK**

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

### **ALUTRUSS Broche de remplacement QUICK-LOCK**

Broche de remplacement QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec Quick-Lock
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD/E-GL33/QL-ET34
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

### **ALUTRUSS Goupille de remplacement QUICK-LOCK**

Goupille de remplacement QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec Quick-Lock
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD/E-GL33/QL-ET34
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

## Données techniques:

---

Poids: 122,32 kg

---

### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2000 TRILOCK

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 2 m  
Largeur : 29 cm  
Hauteur : 25,70 cm

---

Poids: 8,20 kg

---

### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 2,5 m  
Largeur : 29 cm  
Hauteur : 25,70 cm

---

Poids: 9,80 kg

---

### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-3000 TRILOCK

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 3 m  
Largeur : 29 cm  
Hauteur : 25,70 cm

---

Poids: 10,7 kg

---

**ALUTRUSS Coin 3 voies  $\Lambda$  droite 6082AL-31 TRILOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	6,1 kg

**ALUTRUSS Coin 3 voies  $\Lambda$  gauche 6082AL-32 TRILOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	6,20 kg

**ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK**

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	940 g

**ALUTRUSS Broche de remplacement QUICK-LOCK**

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	40 g

**ALUTRUSS Goupille de remplacement QUICK-LOCK**

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	4 g