



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED KLS-30 Compact Light Set

DMX LED spotlight set with 12 x 4in1 LED for mobile use

- Complete LED light set with four compact LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled
- 3 QCL LEDs with 4 watts each per spot (RGBW)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 2, 3, 4, 6, 16, 20 or 24 DMX channels selectable
- Sound-control via built-in microphone, microphone sensitivity adjustable
- Supports QuickDMX - the wireless DMX-system from Eurolite
- Built-in phantom fed socket for QuickDMX receiver (see accessories)
- DMX512 control via regular DMX controller
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- Functions: RGBW color mixture, color presets, built-in programs, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a speaker stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version with movable mounting bracket
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

Logistique

- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 24°

EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

Récepteur sans fil DMX compact 2,4 Ghz, alimentation fantôme

- Adaptateur XLR (femelle) à 5 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble USB

Données techniques:

Poids: 3,34 kg

EUROLITE LED KLS-30 Compact Light Set

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 50 W

Type de protection: IP20

Type de lampe: Lampe LED

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Commande: Stand-alone; DMX; QuickDMX

| | |
|-----------------------------|--|
| Préprogrammé dans: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 24° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 24° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 54° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 45 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 18,5 cm |
| Poids: | 3,10 kg |
| DMX channels: | 2/3/4/6/16/20/24 |
| DMX connection: | 3-pin XLR |
| QuickDMX connection: | 5-pin XLR |
| Sound control: | via built-in microphone |
| LED type: | QCL 4 W |
| Number of LEDs: | 12 |
| Beam angle: | 24° |
| Dimensions (L x W x H): | 450 x 120 x 185 mm |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

| | |
|---------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 5 V CC |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via XLR (F) 5 broches version encastrable |
| Canaux DMX: | Entrée 512 |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 5 broches |
| Commande: | DMX; QuickDMX; plug and play |
| Portée: | Jusqu'à 400m |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur |
| Modulation: | GFSK |
| Couleur: | Argenté |
| Dimension: | Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm |
| Poids: | 100 g |

EUROLITE Émetteur QuickDMX

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 5 V CC 1 A |
|--------------------------|--------------------------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) |
| Canaux DMX: | Sortie 512 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches |
| Commande: | QuickDMX; DMX; plug and play |
| Portée: | Jusqu'à 400m |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur |
| Modulation: | GFSK |
| Couleur: | Argenté |
| Dimension: | Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm |
| Poids: | 150 g |