



Caractéristiques:

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 noir

Boîtier PAR-16 à culot GU10 (avec fiche + câble)

- Mini-projecteur pour lampe GU-10
- Des filtres de couleur peuvent être placés devant
- Commandé via plug and play
- Pour PAR 16
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux

OMNILUX GU-10 230V COB 1x3W LED 6000K

Ampoule spéciale pour effets lumineux

- Spare lamp for Eurolite PAR-16 spots: 50850340 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 silver, 50850350 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 black, 50850352 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 white
- Inflammable à chaud

Données techniques:

Poids: 0,31 kg

Logistique

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 noir

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 75 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05SS-F
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Culot/douille:	GU10
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Commande:	Plug and play
Construction:	PAR-16
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Aluminium, 1 mm
Intégration dans de projecteur:	7,8 cm x 7,8 cm
Dimension:	Longueur : 17 cm Largeur : 11 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	0,28 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 1 mm
Dimension:	Largeur : 7,7 cm Hauteur : 7,7 cm Diamètre : Ø 5,2 cm
Poids:	0,01 kg

OMNILUX GU-10 230V COB 1x3W LED 6000K

Tension nominale (lampes):	230 V, CA
Tension nominale:	3 W
Culot/douille:	GU10
Type de lampe:	Lampe LED; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension
Spécification de l'ampoule:	Inflammable à chaud
Angle de départ:	38°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	6000K
Durée de démarrage:	1 s
Construction:	Réflecteur; culot à broche

Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	50000 h
Courant de la lampe:	0,028 A
Dimensions (LxD):	60x51 mm
Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E):	A

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x porte-filtre
- 1 x Mode d'emploi