

EUROLITE Jeu 2 x LED PFE-120 3000 K + mallette

2 x projecteur de découpe PRO, LED blanc chaud 120 W, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000159

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED PFE-120 3000 K Profile Spot

Projecteur de découpe PRO, LED blanc chaud 120 W, zoom, couteaux

- Professional stage spot light
- Stand-alone or DMX mode
- Control panel with LC display for easy configuration
- Master/slave function
- Strobe effect 0-20 Hz
- Electronic dimmer (0-100%)
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Focus manually adjustable
- Manually adjustable zoom 14-41°
- Color filter frame and 4 shutter blades included in delivery
- Swivel mounting bracket
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 1 LED puissante 120 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
- Avec un Angle de départ de 14° - 41°
- Écran LCD

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi, 1 x prise

Logistique

ROADINGER Flightcase 2 x PFE-100/120

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Avec Compartiments à accessoires
- Avec 2 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Made in Europe
- PENN Hardware
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

| | |
|--------|----------|
| Poids: | 48,60 kg |
|--------|----------|

EUROLITE LED PFE-120 3000 K Profile Spot

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 120 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x P-Con (gris), version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 x 120 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW) |
| Température de couleur: | 3000K |
| Canaux DMX: | 3 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J |
| Angle de départ: | 14° - 41° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 14 - 41° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 14 - 41° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Dimension: | Longueur : 61,5 cm Largeur : 28 cm |

| | |
|---------------------------|--|
| | Hauteur : 42 cm |
| Poids: | 11,10 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 2 x PFE-100/120

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 100 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Utilisation de la marque: | PENN Hardware |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 34 cm x 29 cm x 56 cm |
| Compartiments à accessoires: | 69 cm x 10,5 cm x 60 cm |
| Dimension interne: | 69 cm x 40 cm x 62 cm |
| Dimension: | Largeur : 73 cm Profondeur : 44,5 cm Hauteur : 88 cm |
| Poids: | 26,30 kg |