

## EUROLITE Ensemble 4 x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX + mallette à fonction de charge

4 x uplight lumineux, 4 x LED 4in1 8 W, flightcase PRO à fonction de chargement

GTIN:



**Prix de catalogue: 1724.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

Uplight très lumineux à LED 4in1 4 x 8 W et émetteur-récepteur QuickDMX

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9,5h en fonction du programme utilisé
- 4 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 22°
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable
- Effet stroboscope
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Avec étrier à poser au sol
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie

### Logistique

## ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4 QuickDMX avec fonction de recharge

Trunk case avec roulettes

- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Avec Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### L'étendue des fournitures

- 1 x mallette, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

## Données techniques:

---

### EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Longueur du câble:	Env. 1 m
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9,5h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	22°

Angle de départ (1/2 pic):	22°
Angle de départ (1/10 pic):	32°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier à poser au sol
Dimension:	Largeur : 16,7 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 18,8 cm
Poids:	3,59 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4 QuickDMX avec fonction de recharge**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 1150 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 5 A Fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	18 cm x 19,5 cm x 17 cm
Compartiments à accessoires:	9,5 cm x 41 cm x 17 cm
Dimension interne:	49,5 cm x 41 cm x 17 cm
Dimension:	Largeur : 63 cm Profondeur : 47,5 cm Hauteur : 38,50 cm
Poids:	14,65 kg