

EUROLITE Ensemble PAR-30 Spot noir + PAR-30 230 V SMD 11 W E-27 LED 3600028600284

Boîtier PAR-30 à culot E-27, ampoule PAR-30 à technique LED incluse

GTIN







Prix de catalogue: 35.58 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques: Logistique

EUROLITE PAR-30 Spot noir

Boîtier PAR-30 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noirci à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Différents angles de rayonnement possibles
- Les petites installations lumineuses peuvent être réalisées à moindre coût
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 30
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; décoration; clubs/écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

OMNILUX PAR-30 230 V SMD 11 W E-27 LED 3000 K

Ampoule LED PAR-30

- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Montage facile
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

Données techniques:

| Poids: | 0,72 kg |
|--------|---------|
|--------|---------|

| EUROLI | ITE PAR-30 | Spot noir |
|---------------|------------|-----------|
|---------------|------------|-----------|

| EUROLITE PAR-30 Spot noir | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 100 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SKI |
| Source lumineuse appropriée: | Max. 230 V/100 W E27 |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection |
| | Tramite |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm² H05SS-F |
| Longueur du câble: | Env. 0,4 m |
| Culot/douille: | E27 |
| Type de lampe: | Modulable |
| Création de couleur: | Via le cadre du filtre de couleur |
| Commande: | Plug and play |
| Construction: | PAR-30 |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Matériau: | Aluminium |
| Intégration dans de projecteur: | 12,8 cm x 12,8 cm |
| Dimension: | Longueur : 23,5 cm |
| | Largeur : 14,5 cm |
| | Hauteur : 21 cm |
| Poids: | 0,53 kg |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø10mm |
| Matériau: | Aluminium, 3 mm |
| Couleur: | Noir, mat |
| Porte-filtre | |
| Forme: | Octogonal |
| Matériau: | Aluminium, 0,5 mm |
| Couleur: | Noir, mat |
| Dimension: | Longueur : 12,6 cm |
| | Largeur : 12,6 cm |
| | Diamètre : Ø 9,4 cm |
| Poids: | 0,022 kg |
| | |

OMNILUX PAR-30 230 V SMD 11 W E-27 LED 3000 K

| Tension nominale (lampes): | 230 V, CA |
|---|---------------------------|
| Tension nominale: | 11 W |
| Culot/douille: | E27 |
| Type de lampe: | Lampe LED; reflector lamp |
| Angle de départ: | 50° |
| Construction: | Montage facile |
| Couleur lumineuse: | Blanc |
| Température de couleur: | 3000K |
| Rendu de couleur (CRI): | 82 Ra |
| Durée de démarrage: | 0,2 s |
| Construction: | PAR-30 |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C |
| Position de fonctionnement: | S180 (universal) |
| Durée de vie: | 20000 h |
| Flux lumineux: | 850 lm |
| Longueur d'onde: | 605 nm |
| Courant de la lampe: | 0,086 A |
| Dimensions (LxD): | 92x95 mm |
| Poids: | 0,19 kg |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 979334 |
| | |