



Caractéristiques:

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS barre laser PRO

Barre à 2 derbys et spots, LED stroboscopiques UV blanches, Laser (RG, 2M)

- Version plus puissante avec une grande puissance lumineuse et des LED UV supplémentaires
- Poids léger et compact
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- Laser; Effet rayons; Effet Flower; Effet UV; effet stroboscope
- 39 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil; fonction maître/esclave
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Laser

- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

Projecteur

- 6 LED 6 W SMD 8072 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 13°

Effet lumineux

Logistique

- 6 LED 2 W SMD 8072 R/G/B
 spots pouvant être commandés individuellement
barre
- 4 LED 2 W SMD 8072 2in1 CW/UV (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

High-quality speaker stand

- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Réglable en hauteur

Données techniques:

Poids: 13,45 kg

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS barre laser PRO

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	150 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	3; 5; 10; 28
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Tuyau: 1x Ø 35 mm 2x étrier
Dimension:	Largeur : 1,030 cm Profondeur : 6,1 cm Hauteur : 38,7 cm
Poids:	10,00 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Longueur du câble:	3 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 zinc-carbone ci-joint
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Type de LED:	6 x 2 W SMD 8072 R/G/B
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Type de LED:	6 x 6 W SMD 8072 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Angle de départ (1/10 pic):	20°
Type de LED:	4 x 2 W SMD 8072 2in1 CW/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 230 cm Minimal : 140 cm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Poids:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité
 1 x télécommande
 1 x interrupteur à pied
 2 x vis moletée
 2 x Cale
 2 x Étrier
 2 x Batterie
 1 x sac