



Prix de catalogue: 26.78 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE PAR-20 Spot argent

Boîtier PAR-20 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noir à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec Étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour PAR 20
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; Décoration; Clubs/Écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x étrier, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

OMNILUX PAR-20 230 V SMD 6 W E-27 LED 3000 K

Ampoule PAR-20

- Plus puissant pour une même consommation d'énergie
- Meilleure luminosité et couleur de lumière grâce à la LED SMD
- Inflammable à chaud
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène

Logistique

Données techniques:

Poids: 420 g

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): F

EUROLITE PAR-20 Spot argent

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 75 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Branchement électrique: Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection

Longueur du câble: Env. 0,4 m

Culot/douille: E27

Type de lampe: Modulable

Création de couleur: Via le cadre du filtre de couleur

Commande: Plug and play

Construction: PAR-20

Couleur du boîtier: Argenté

Système d'enregistrement: Étrier

Matériau: Aluminium

Intégration dans de projecteur: 8,5 cm x 8,5 cm

Dimension: Largeur : 15 cm
Profondeur : 18 cm
Hauteur : 11,2 cm
Diamètre : Ø 8 cm

Poids: 320 g

Étrier

Diamètre des trous de fixation: 2 x Ø10mm

Matériau: Aluminium, 3 mm

Porte-filtre

Matériau: Aluminium

Dimension: Longueur : 8,4 cm
Largeur : 8,4 cm
Diamètre : Ø 6,1 cm

OMNILUX PAR-20 230 V SMD 6 W E-27 LED 3000 K

Tension de service: 230 V, 120 - 240 V

Tension nominale: 6 W

Culot/douille: E27

| | |
|---|---|
| Type de lampe: | Lampe LED; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension |
| Spécification de l'ampoule: | Inflammable à chaud |
| Angle de départ: | 50° |
| Couleur lumineuse: | Blanc |
| Température de couleur: | 3000K |
| Rendu de couleur (CRI): | 82 Ra |
| Durée de démarrage: | 1 s |
| Construction: | PAR-20 |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C |
| Position de fonctionnement: | S180 (universal) |
| Durée de vie: | 20000 h |
| Flux lumineux: | 510 lm |
| Longueur d'onde: | 602 nm |
| Dimensions (LxD): | 86x64 mm |
| Poids: | 100 g |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F |