



### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight

Spotlight with 3 x 3 W 3in1 LED (RGB) for lighting within trussing

- Compact and bright, making it perfect for truss installation
- Cordless, flexible and versatile
- Equipped with 3 x 3 W TCL LED in red, green and blue
- Operation via mains connection or built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 6.5 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Controllable via EUROLITE IR-7 remote control; included in the delivery
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 3, 5 or 8 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGB color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Ideal for booth construction, stages and any kind of truss
- Ideal for ALUTRUSS 3-POINT SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Hanging as well as standing installation possible
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 3 LED 3 W SMD 8072 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 16°

### Logistique

### Appareil

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 6,5h en fonction du programme utilisé

### ROADINGER Flightcase 4 x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX avec fonction de recharge

#### Trunk case

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

---

Poids: 14,50 kg

---

### EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

---

Puissance totale de raccordement: 19,00 W

---

Branchement électrique: Pile/batterie  
Tramite  
Alimentation électrique via appareils froids (M)  
version encastrable câble d'alimentation à prise  
contact de protection (inclus dans la livraison)  
Tramite

---

Sortie de courant: 1 x appareils froids (F) version encastrable

---

Type de lampe: Lampe LED

---

Type de LED: 3 x 3 W SMD 8072 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)

---

Fréquence du flash: 0 - 30 Hz

---

Canaux DMX: 3; 5; 8

---

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

---

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

---

Commande: DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone

---

Fixtures disponibles pour: Light J; LED PC-Control 512; Light Captain

---

Projection: Exempt de scintillements

---

Angle de départ (1/2 pic): 16°

---

Angle de départ (1/10 pic): 34°

---

Couleur du boîtier: Noir

---

Dimension: Largeur : 12,1 cm  
Profondeur : 10,8 cm  
Hauteur : 13,6 cm

---

Poids:	1,35 kg
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 6,5h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4,5h
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4 x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX avec fonction de recharge**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 1150 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm
Couleur:	Noir, laminé
Dimension du compartiment:	15,5 cm x 15,5 cm x 11,5 cm
Compartiment à accessoires:	9 cm x 34 cm x 11,5 cm
Dimension:	Largeur : 57 cm Profondeur : 37 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	9,10 kg

#### **Contenu de la livraison:**

##### **4 x EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight**

1 x Appareil  
1 x télécommande

##### **1 x ROADINGER Flightcase 4 x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX avec fonction de recharge**

1 x Appareil  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi