

## EUROLITE Ensemble 2 x lyre LED TMH-X1 Beam + mallette

2 x faisceau 60 W, compact, angle étroit, belles couleurs RGBW, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000356

GTIN:



### Caractéristiques:

- Positionnement au sein de
- <p>EUROLITE Lyre LED TMH-X1 Beam
- <h2 class="featureSatz">Faisceau 60 W, compact, rayonnement étroits, belles couleurs RGBW</h2>Poids léger et compact
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 220° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Choix de la couleur; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet beam; effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 3°
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Ampoule OSRAM
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- <p>ROADINGER Flightcase 2 x LED TMH-X1 Moving-Head Beam
- <h2 class="featureSatz">Flightcase PRO pour 2 x TMH-X1</h2>Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé

### Logistique

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids: 19,58 kg

### EUROLITE Lyre LED TMH-X1 Beam

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement:   | 90 W   |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite   |
| Sortie de courant:                  | P-Con (gris), version encastrable  |
| Type de lampe:                      | Lampe LED  |
| Type de LED:                        | 1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)  |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 220° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)   |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)   |
| Fréquence du flash:                 | 0 - 10 Hz  |
| Canaux DMX:                         | 14   |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                    | Ventilateur  |
| Commande:                           | DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone  |
| Fixtures disponibles pour:          | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain   |
| Projection:                         | Exempt de scintillements   |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 3°   |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 7°   |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Rouge (R) 3 m : 3251 lx, 6 m : 712 lx<br>Vert (G) 3 m : 4684 lx, 6 m : 1125 lx<br>B bleu 3 m : 819 lx, 6 m : 220 lx<br>Blanc froid (CW) 3 m : 7909 lx, 6 m : 1899 lx<br>Tous 3 m : 15489 lx, 6 m : 3655 lx |
| Couleur du boîtier:                 | Noir   |
| Utilisation de la marque:           | Ampoule OSRAM  |
| Dimension:                          | Largeur : 20,7 cm  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | Profondeur : 19,6 cm<br>Hauteur : 31,3 cm              |
| Poids:                   | 4,29 kg  |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers)                               |
| Produit spécial:         | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:             | Éclairage pour effets de spectacle                     |

#### **ROADINGER Flightcase 2 x LED TMH-X1 Moving-Head Beam**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale:                 | 50 kg  |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm  |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce  |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                                 |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque   |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                                 |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé   |
| Compartiment central:            | 10 cm x 28 cm x 26 cm  |
| Dimension du compartiment:       | 28 cm x 13,5 cm x 21 cm                                      |
| Dimension interne:               | 28 cm x 26 cm  |
| Dimension:                       | Largeur : 72 cm<br>Profondeur : 33,5 cm<br>Hauteur : 39,5 cm |
| Poids:                           | 11,00 kg   |

#### **Contenu de la livraison:**

- 1 x Movinglight
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x demi-collier en forme d'oméga
- 1 x câble XLR