



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED IP PAR 3x12W HCL

Compact, weather-proof DMX spot (IP65) with 3 x 12 W 6in1 LED (RGBWA+UV)

- Equipped with 3 high-power 12 W 6in1 LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Stepless RGBWA+UV color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Ideal as floor spot via additional bracket
- Locking possibility at the brackets
- Power terminals for power linking up to 8 units
- 3 LED puissantes 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Exempt de scintillements

### Logistique

- Avec un Angle de départ de 20°
  - Convient à une utilisation en extérieur IP65
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x câble adaptateur

### ROADINGER Flightcase 4 x LED IP PAR 3 x 12 W HCL

Trunk case, PRO version

- Pour une protection optimale
- Avec Compartiments à accessoires
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

---

Poids: 18,28 kg

---

### EUROLITE LED IP PAR 3x12W HCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté (M) IP 3 broches Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	3 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	4; 5; 6; 9; 12; 7
Entrée DMX:	1 x Connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	40°

Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 18,1 cm Profondeur : 10,2 cm Hauteur : 20,6 cm
Poids:	2,57 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4 x LED IP PAR 3 x 12 W HCL**

Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	20,5 cm x 16,5 cm x 10 cm
Compartiments à accessoires:	10,5 cm x 37 cm x 10 cm
Dimension interne:	59 cm x 39 cm x 12 cm
Dimension:	Largeur : 60 cm Profondeur : 40 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	8,00 kg