



**Prix de catalogue: 8209.81 €**

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

### ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

### ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm

## Logistique

- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

**L'étendue des fournitures**

- 2 x set de connecteurs

**ALUTRUSS Élément en T 3 voies 6082T-35 QUADLOCK**

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

**L'étendue des fournitures**

- 2 x set de connecteurs

**ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK**

Set QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec Quick-Lock
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

**L'étendue des fournitures**

- 2 x splint, 2 x boulon

**ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10**

Plaque de base pour une utilisation mobile (avec connecteur 6082)

- Montage facile
- L'article est livré avec prémonté
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Possibilité d'utilisation: Debout

**demi-cône**

- Filetage M10

**L'étendue des fournitures**

- 1 x plaque, 4 x demi-cône

**Données techniques:**

---

Poids: 206,74 kg

---

**ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
Couleur:	Couleurs alu

Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 3 m Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	14,2 kg

#### **ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	7,95 kg

#### **ALUTRUSS Élément en T 3 voies 6082T-35 QUADLOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 71 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	5,9 kg

#### **ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK**

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	90 g

#### **ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 30,7 cm Largeur : 30,7 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	1,55 kg
Demi-cône	
Filetage:	Filetage M10