



Prix de catalogue: 10292.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

ALUTRUSS Élément en T 3 voies 6082T-35 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm

Logistique

- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

ALUTRUSS Élément p. cercle 6 m int. 45° 6082 QUADLOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

Set QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec Quick-Lock
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

L'étendue des fournitures

- 2 x splint, 2 x boulon

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10

Plaque de base pour une utilisation mobile (avec connecteur 6082)

- Montage facile
- L'article est livré avec prémonté
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Possibilité d'utilisation: Debout

demi-cône

- Filetage M10

L'étendue des fournitures

- 1 x plaque, 4 x demi-cône

Données techniques:

Poids: 185,74 kg

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK

Construction: Montage facile

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

Procédé de soudure: Impulsion WIG

Matière de soudure: AlMg 5

Matériau du tube: AlMgSi1 T6

Couleur: Couleurs alu

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

Dimension: Longueur : 3 m
Largeur : 29 cm
Hauteur : 29 cm

Poids: 14,2 kg

ALUTRUSS Élément en T 3 voies 6082T-35 QUADLOCK

| | |
|----------------------------------|--|
| Construction: | Montage facile |
| Tube porteur: | 50 mm x 2 mm |
| Couleur: | Couleurs alu |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm |
| Dimension: | Longueur : 71 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 29 cm |
| Poids: | 5,9 kg |

ALUTRUSS Élément p. cercle 6 m int. 45° 6082 QUADLOCK

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Tube porteur: | 50 mm x 2 mm |
| Couleur: | Couleurs alu |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm |
| Poids: | 12,30 kg |

ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

| | |
|---------------|--------------|
| Tube porteur: | 50 mm |
| Couleur: | Couleurs alu |
| Poids: | 90 g |

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10

| | |
|---------------|---|
| Construction: | Montage facile |
| Tube porteur: | 50 mm |
| Matériau: | Aluminium |
| Couleur: | Couleurs alu |
| Dimension: | Longueur : 30,7 cm Largeur : 30,7 cm Hauteur : 5 cm |
| Poids: | 1,55 kg |
| Demi-cône | |
| Filetage: | Filetage M10 |