



## Caractéristiques:

### ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### ALUTRUSS Coin 2 voies 90° 6082C-21 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397340235

- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

### **ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK**

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

### **ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK**

Set QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

### **ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10**

Plaque de base pour une utilisation mobile (avec connecteur 6082)

- Montage facile
- L'article est livré avec prémonté
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Possibilité d'utilisation: Debout  
**demi-cône**
- Filetage M10

### **Données techniques:**

---

Poids: 147,44 kg

---

### **ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK**

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Matériau du tube: AlMgSi1 T6

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 300 cm

Largeur : 29 cm

Hauteur : 29 cm

---

Poids: 14,2 kg

---

### **ALUTRUSS Coin 2 voies 90° 6082C-21 QUADLOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	5,50 kg

### **ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	7,95 kg

### **ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK**

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,09 kg

### **ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 30,7 cm Largeur : 30,7 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	1,55 kg
Filetage:	Filetage M10

### **Contenu de la livraison:**

#### **8 x ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK**

1 x set de connecteurs

**2 x ALUTRUSS Coin 2 voies 90° 6082C-21 QUADLOCK**

1 x set de connecteurs

**2 x ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK**

2 x set de connecteurs

**8 x ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK**

2 x splint

2 x boulon

**4 x ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10**

1 x Plaque

4 x demi-cône