



### Caractéristiques:

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique
- <p>ALUTRUSS Coin 2 voies 90° 6082C-21R QUADLOCK
- <h2 class="featureSatz">Système de traverses 4 points</h2>Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- <p>ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082C-30R QUADLOCK
- <h2 class="featureSatz">Système de traverses 4 points</h2>Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397615593

- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- <p>ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK
- <h2 class="featureSatz">Set QUICK-LOCK</h2>Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10
- <h2 class="featureSatz">Plaque de base pour une utilisation mobile (avec connecteur 6082)</h2>Montage facile
- L'article est livré avec prémonté
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Possibilité d'utilisation: Debout
- demi-cône**
- Filetage M10

## Données techniques:

---

Poids: 147,44 kg

---

### ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 300 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	14,2 kg

### ALUTRUSS Coin 2 voies 90° 6082C-21R QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	5,30 kg

### **ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082C-30R QUADLOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	8,15 kg

### **ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK**

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,09 kg

### **ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 30,7 cm Largeur : 30,7 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	1,55 kg
Filetage:	Filetage M10

### **Contenu de la livraison:**

#### **8 x ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK**

1 x set de connecteurs

#### **2 x ALUTRUSS Coin 2 voies 90° 6082C-21R QUADLOCK**

1 x set de connecteurs

#### **2 x ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082C-30R QUADLOCK**

2 x set de connecteurs

#### **8 x ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK**

2 x splint

2 x boulon

#### **4 x ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10**

1 x Plaque

4 x demi-cône