

## EUROLITE Set LED SL-600 DMX + STV-200

Follow spot with 600 W cold white LED including follow spot stand PRO version

Réf. : 2000480

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Projecteur poursuite, LED 600 W blanc froid pour grandes distances, zoom, DMX

- Contrôle manuel via un panneau de contrôle déplaçable avec boutons et faders
- 1 LED puissante 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle; Iris en continu
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX
- Avec un Angle de départ de 7° - 13°
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Convient pour une plage d'application de 50 jusqu'à 100 mètres
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; Bailleur
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

#### EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel

PRO version with ball bearing head, maximum load 50 kg, maximum height 160 cm

### Logistique

- Professional follow stand for mobile lighting systems
- Stand head lies on a ball-bearing
- Heavy-duty stainless steel version for extra stability and safety
- Easy handling
- Safety ring for height adjustment
- Réglable en hauteur

## Données techniques:

### EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	640 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Température de couleur:	6500K
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle; Iris en continu
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable
Canaux DMX:	5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	7° - 13°
Angle de départ (1/2 pic):	7 - 13°
Angle de départ (1/10 pic):	7 - 13°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Champ d'application:	50m - 100m
Dimension:	Longueur : 1,05 m Largeur : 23 cm Hauteur : 34 cm
Poids:	18,50 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---

**EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel**

Charge maximale:	50 kg
Hauteur:	Maximal : 160 cm Minimal : 110 cm
Système d'enregistrement:	Filetage M12
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/lumière
Matériau:	Aluminium; Acier inoxydable
Couleur:	Argenté
Poids:	6,30 kg