# EUROLITE Ensemble LED SL-350 DMX + mallette

Projecteur poursuite, LED 300 W blanc froid, flightcase PRO incl.

**Réf. : 20000483**

GTIN:

## Prix de catalogue: 2081.31 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

**EUROLITE LED SL-350 DMX Search Light**

Projecteur poursuite, LED 300 W blanc froid pour moyennes distances

- Contrôle manuel via le panneau de contrôle avec boutons et faders
- 1 LED puissante 300 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle; iris en continu
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 10°
- Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Convient pour une plage d'application de  jusqu'à 30 mètres
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 1 x Étrier, 1 x clé Allen

**ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350**

Trunk case, PRO version

## Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Poids: | 19,75 kg |

**EUROLITE LED SL-350 DMX Search Light**

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 440 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 300 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Équipement: | Mise au point manuelle; iris en continu |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert |
| Canaux DMX: | 6 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX |
| Préprogrammé dans: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Angle de départ: | 10° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 10° |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Matériau: | Aluminium coulé; Métal |
| Champ d'application: | - 30m |
| Dimension: | Longueur : 60 cm<br>Largeur : 27,5 cm<br>Hauteur : 30 cm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Poids: | 10,55 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 1,5 mm² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,4 m |
| Câble XLR | |
| Longueur du câble: | Env. 2 m |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø13mm; 2 x Ø15mm |
| Matériau: | Métal, 4 mm |
| Clé Allen | |
| Dimension: | Largeur : 6 cm |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

**ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350**

| | |
|---|---|
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm; bois stratifié collé en plusieurs couches |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 61 cm x 19,5 cm x 25 cm |
| Dimension interne: | 68 cm x 34 cm x 29 cm |
| Dimension: | Largeur : 72 cm<br>Profondeur : 38 cm<br>Hauteur : 34,5 cm |
| Poids: | 9,20 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.