OMNITRONIC Ensemble PA AZX passif M

Réf. : 20000528

GTIN:

2 x enceinte 2 voies AZX-210 200 W, 2x subwoofer PA AZX-112 350 W inclus

Prix de catalogue: 1010.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Enceinte AZX-210 à 2 voies 200 W

Boîte de direct passive et woofer 10", pilote 1" et 200 W RMS

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 25 cm et tweeter en titane de 2,5 cm
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x Mode d'emploi

OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-112 350 W

Subwoofer Bass Reflex 12", 350 W RMS

- Basse de 30 cm (12") avec bobine mobile de 63 mm
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi, 1 x basse

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Poids:	62,80 kg

OMNITRONIC Enceinte AZX-210 à 2 voies 200 W

Capacité de charge:	Programme: 400W Nominale: 200W RMS
Plage de fréquence:	60 - 18000 Hz
Sensibilité:	93 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	116 dB
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0°/5°)
Points d'accroche:	7 x Filetage M10
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Enceinte:	1 x Boumeur 10" Bobine mobile graves 2" 1 x pilote de compression aigus 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 37 cm Profondeur : 36 cm Hauteur : 58,5 cm
Poids:	12,40 kg

OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-112 350 W

Capacité de charge:	Programme: 700W Nominale: 350W RMS
Plage de fréquence:	40 - 250 Hz
Sensibilité:	93 dB (1 W/1 m)
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Bride: filetage M20
Connexions:	Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Enceinte:	1 x Boumeur 12" Bobine mobile graves 2,5"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée encastrée:	2 Pièce

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 50 cm Profondeur : 57,5 cm Hauteur : 45 cm
Poids:	19,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.