

Ensemble PA AZX actif L

2 x subwoofer PA actif AZX-118A 400 W, 2 x enceinte 2 voies active AZX-215A 350 W, 2 x tube d'écartement inclus

Réf. : 20000529

GTIN:



Prix de catalogue: 2259.81 €
TVA 19% incl.

OMNITRONIC

Ensemble PA AZX actif L

2 x subwoofer PA actif AZX-118A 400 W, 2 x enceinte 2 voies active AZX-215A 350 W, 2 x tube d'écartement inclus

Réf.: 20000529

GTIN:

Caractéristiques:

OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-118A actif 400 W

Subwoofer actif Bass Reflex 18" PA, 400 W RMS

- Basse de 46 cm (18") avec bobine mobile de 76 mm
- Amplificateur de classe D de 400 W
- Entrées XLR et sorties parallèles G/D
- Sortie XLR G/D avec passe-haut
- Fréquence de coupure réglable 80 200 Hz
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur L'étendue des fournitures
- 1 x basse, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

OMNITRONIC Enceinte AZX-215A à 2 voies active 350 W

Enceinte active et woofer 15", pilote 1,75", 300 W RMS LF, 50 W

RMS

 Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 4,5 cm

HF

- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Correction des aigus commutable -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
 - L'étendue des fournitures
- 1 x boîtier compact, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20

Tube d'écartement variable, filetage M20, réglable 75-130 cm et résistant à une charge de 30 kg max.

- Pour la connexion de systèmes satellites
- Boulon d'arrêt avec vis de fixation
- Version en acier avec revêtement par poudre
- Réglable en hauteur
- Filetage M20
 - L'étendue des fournitures
- 1 x tube d'écartement, 1 x Mode d'emploi