

FUTURELIGHT Jeu 2 x lyre DMH-200 LED + mallette

2 x lyre Beam/Wash PRO, LED COB 200 W, flightcase à roulettes

Réf. : 20000544

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

FUTURELIGHT Lyre LED DMH-200

Lyre Beam/Wash PRO, LED COB 200 W et grand zoom

- Effect wheel with rotating 3-facet prism
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Steplessly adjustable iris
- Stepless frost-filter
- Electronic dimmer (0-100%)
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- 1 LED puissante 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Prisme 3 fois; Iris; Mise au point motrice; Zoom motrice; Filtre contre le gel
- Effet gobo; effet beam
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake

Logistique

- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 7,5° - 40°

L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x étrier, 1 x câble XLR

ROADINGER Flightcase 2 x DMH-200 LED

Flightcase PRO pour 2 x FUTURELIGHT DMH-200 LED

- For optimal security
- Avec 2 Compartiment d'appareil
- Avec Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

FUTURELIGHT Lyre LED DMH-200

| | |
|-------------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 270 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x PowerCON (gris), version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 265° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540°, 630° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback) |
| Équipement: | Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Prisme 3 fois; Iris; Mise au point motrice; Zoom motrice; Filtre contre le gel |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert |

Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
 Diamètre externe 27mm
 Diamètre de l'image 22mm
 Effet shake
 Gobos interchangeables
 Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo

| | |
|-----------------------------|--|
| Canaux DMX: | 15; 17; 24; 25 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; Commande de la musique via Microphone |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 7,5° - 40° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 7,5 - 40° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 7,5 - 40° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 40,2 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 53,4 cm |
| Poids: | 21,55 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 2 x DMH-200 LED

| | |
|----------------------------------|--|
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 3 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Compartiment central: | 11,5 cm x 58 cm x 38 cm |
| Compartiment d'appareil: | 25 cm x 58 cm x 56,5 cm |
| Dimension interne: | 58 cm x 38 cm |
| Dimension: | Largeur : 96 cm Profondeur : 60 cm |

Hauteur : 89 cm

Poids:

33,50 kg
