

## EUROLITE Set LED Strip RGBWW 5m + DMX Controller + Transformer 24V

Réf. : 2000552

Flexible LED strip with RGB and warm white LEDs incl. controller and transformer 24V

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED Strip 300 5 m RGBWW 24 V

Ruban de LED souple, RGB et blanc chaud

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent une longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- Câble d'alimentation, connecteur droit et flexible disponibles en accessoires
- 300 LED puissantes SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Contrôleur du système
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse; Installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

#### L'étendue des fournitures

- 1 x source lumineuse, 1 x mode d'emploi

#### EUROLITE Contrôleur RGBW DMX 4 canaux LED Strip

Contrôleur de LED 4 voies à interface DMX pour LED RGBW 12-24 V

- Contrôleur LED compact pour la commande de LED RGBW (12 - 24 V) via DMX
- Convertit les signaux DMX512 standard en signaux PWM, par ex. pour les bandes LED
- 4 canaux de commande séparés pour le mélange des couleurs des LED rouges, vertes, bleues et blanches

### Logistique

- Résistance terminale commutable
  - Bornes enfichables à vis pour le raccordement des LED et de l'alimentation électrique
  - Prises RJ45 pour le montage en série
  - Boîtier métallique noir robuste
  - Programmes de spectacle intégrés
  - Commandé via stand-alone
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Agencement de salons et magasin; Installation; Restaurants, bars et hôtels
  - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi

#### **EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67**

Unité d'alimentation LED stabilisée DC 24 V, 5 A

- Especially for LED installations
- For indoors and outdoors (IP67)
- Input voltage AC 100-240 V
- Output voltage DC 24 V, 5 A
- Protected against short circuit, overload, overheating and overvoltage
- Noise filter
- Connection via bare cable ends
- L x W x H: 200 x 50 x 36 mm
- 600 g

**L'étendue des fournitures**

- 1 x bloc d'alimentation externe

#### **Données techniques:**

---

Poids: 1,02 kg

---

#### **EUROLITE LED Strip 300 5 m RGBWW 24 V**

Alimentation électrique:	24 V CC
Puissance totale de raccordement:	67 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe Câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes
Longueur du câble:	Env. 0,15 m
LED:	300 x SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Contrôleur du système
Installation/fixation:	Autocollant
Rendu de couleur (CRI):	82 Ra
Lampes/mètre:	60 Pièce
Puissance/mètre:	13,4 W
Lampes/tuyau:	300 Pièce
Distance entre les lampes:	16 mm
Marquage de la découpe:	10 cm
Couleur du boîtier:	Blanc

Dimension:	Longueur : 5 m Largeur : 1,2 cm Hauteur : 2 mm
Poids:	150 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G

#### **EUROLITE Contrôleur RGBW DMX 4 canaux LED Strip**

Alimentation électrique:	12/24V CC
Puissance totale de raccordement:	Max. 384 W 12 V CC Max. 768 W 24 V CC Max. 96 W 12 V CC par canal Max. 192 W 24 V CC par canal
Courant de sortie:	Max. 4 x 8 A par canal
Branchement électrique:	Via Borne à visser
Sortie de courant:	Borne à visser
Canaux DMX:	4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x RJ-45 (F) version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable RJ-45 (F) version encastrable
Commande:	Stand-alone
Dimension:	Longueur : 16,4 cm Largeur : 6,6 cm Hauteur : 3,8 cm
Poids:	300 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

#### **EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67**

Branchement électrique:	Fixe Câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes
Sortie de courant:	1 x extrémités ouvertes du câble
Dimension:	Largeur : 5 cm Profondeur : 20 cm Hauteur : 3,6 cm
Poids:	580 g