



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Strip 150 5 m 5050 RGB 12 V

Ruban de LED souple pour décorer l'intérieur

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- 150 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Contrôleur du système (facultatif)
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse; Installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x source lumineuse, 1 x mode d'emploi

EUROLITE Contrôleur RGB RF LED Strip

Contrôleur de LED 3 voies et télécommande sans fil pour ruban de LED RGB 12-24 V

- Pour la commande de bandes LED RGB 12 - 24 V
- Sélection des couleurs par roue chromatique sensible au toucher
- Prises RJ45 pour le montage en série
- 10 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via Commande radio
- A une portée de jusqu'à 20m
- Dimmer électronique; vitesse d'écoulement réglable

L'étendue des fournitures

Logistique

- 1 x contrôleur, 1 x mode d'emploi, 1 x émetteur, 1 x déclaration de conformité

EUROLITE Transformateur LED électronique, 12 V, 4A

Unité d'alimentation LED stabilisée DC 12 V, 4 A

- Especially for LED installations
- Tension d'entrée : AC 100 - 240 V

L'étendue des fournitures

- 1 x bloc d'alimentation externe

Données techniques:

Poids: 530 g

EUROLITE LED Strip 150 5 m 5050 RGB 12 V

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 12 V CC |
| Puissance totale de raccordement: | 36 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Fixe Câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes |
| Longueur du câble: | 0,15 m |
| LED: | 150 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) |
| Commande: | Contrôleur du système (facultatif) |
| Installation/fixation: | Autocollant |
| Lampes/mètre: | 30 Pièce |
| Puissance/mètre: | 7,2 W |
| Lampes/tuyau: | 150 Pièce |
| Distance entre les lampes: | 33 mm |
| Marquage de la découpe: | 10 cm |
| Flux lumineux (lumen) par mètre: | 300 lm/m |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Dimension: | Longueur : 5 m Largeur : 1 cm |
| Poids: | 110 g |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Contrôleur RGB RF LED Strip

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Alimentation électrique: | 12/24V CC |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 360 W 12 V CC |

Max. 720 W 24 V CC
120 W 12 V CC par canal
240 W 24 V CC par canal

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Courant de sortie: | Max. 3 x 10 A par canal |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Borne à visser |
| Sortie de courant: | 4 x Borne à visser |
| Batterie: | Micro (AAA) (non incluse dans la livraison) |
| Commande: | Commande radio |
| Portée: | Jusqu'à 20m |
| Fréquence porteuse: | 433,920 MHz |
| Connexions: | Signal via 2 x RJ-45 (F) version encastrable Borne à visser |
| Dimension: | Longueur : 9 cm Largeur : 9 cm Hauteur : 2,4 cm |
| Poids: | 260 g |
| Télécommande | |
| Dimension: | Hauteur : 2,2 cm |

EUROLITE Transformateur LED électronique, 12 V, 4A

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK II |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Borne à visser |
| Sortie de courant: | Borne à visser |
| Couleur du boîtier: | Blanc mat |
| Circuit de protection: | Surcharge; Court-circuit; Surchauffe |
| Sortie: | 12 V CC, stabilisé; 4 A; |
| Matériau: | Plastique |
| Dimension: | Longueur : 18 cm Largeur : 4 cm Hauteur : 2,5 cm |
| Poids: | 160 g |