



**Prix de catalogue: 21.3 €**

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- Mini-projecteur pour lampe GU-10
- Des filtres de couleur peuvent être placés devant
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- **Source lumineuse**
- Inflammable à chaud
- **Projecteur**
- Commandé via plug and play
- Pour PAR 16
- **L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x porte-filtre, 2 x mode d'emploi, 1 x source lumineuse

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397654189

Poids: 0,42 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.10 m

## Données techniques:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Rendu de couleur (CRI): | 81 Ra   |
| Poids:                  | 360 g   |
| Source lumineuse        |   |
| Tension de service:     | 230 V, 220 - 240 V  |
| Tension nominale:       | 7 W   |
| Culot/douille:          | GU10  |
| Type de lampe:          | Lampe à verre transparent; Lampe LED; Lampe à haute tension |

|   |  |
|---|--|
| Spécification de l'ampoule:                 | Inflammable à chaud  |
| Angle de départ:                            | 36°  |
| Couleur lumineuse:                          | Blanc  |
| Température de couleur:                     | 6400K  |
| Durée de démarrage:                         | 1 s  |
| Construction:                               | Culot à broche; Réflecteur   |
| Température de fonctionnement max.:         | 40° C  |
| Température de fonctionnement min.:         | 20° C  |
| Position de fonctionnement:                 | S180 (universal)   |
| Durée de vie:                               | 20000 h  |
| Flux lumineux:                              | 520 lm   |
| Longueur d'onde:                            | 585 nm   |
| Dimensions (LxD):                           | 54x51 mm   |
| Poids:                                      | 60 g   |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | E  |
| <b>Projecteur</b>                           |  |
| Alimentation électrique:                    | 230 V AC, 50 Hz  |
| Puissance totale de raccordement:           | Max. 75 W  |
| Type de protection:                         | IP20   |
| Classe de protection:                       | SK I   |
| Branchement électrique:                     | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection                        |
| Longueur du câble:                          | 0,4 m  |
| Culot/douille:                              | GU10   |
| Type de lampe:                              | Modulable  |
| Création de couleur:                        | Via le cadre du filtre de couleur  |
| Commande:                                   | Plug and play  |
| Couleur du boîtier:                         | Noir   |
| Dimension:                                  | Largeur : 10 cm<br>Profondeur : 15 cm<br>Hauteur : 8 cm<br>Diamètre : Ø 7,3 cm |