



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

PSSO K-212 2-Way Top 300W

Enceintes PA PRO, woofer 12", pavillon 1", 300 W RMS, 8 Ohm

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm/18 mm birch plywood
- 30 cm (12") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Flange for stand installation
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en Europe

L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi, 1 x boîtier compact

PSSO Subwoofer K-181 1000 W

Subwoofer Bass Reflex 18", 1000 W RMS

- Rugged pro bassreflex subwoofer, qualified for touring applications
- Housing made of birch plywood

Logistique

- 45 cm (18") bass speaker with diecast aluminum basket
 - Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
 - Parallel Neutrik Speakon connectors
 - Metal flange for top speakers
 - Carrying handles and rubber feet
 - Matching castors optionally available
 - Scratch-resistant lacquer surface
 - Impact-resistant steel grille with acoustic foam
 - Rouleaux facultatifs
 - Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
 - Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
 - Développé en Europe
- L'étendue des fournitures**
- 1 x mode d'emploi, 1 x basse

OMNITRONIC Amplificateur A-3603 classe D 2.1

Amplificateur PA 3 canaux à répartiteur, 4 Ohm : 1 x 2000 W, 2 x 800 W

- Amplificateur PA à 3 canaux en technologie classe D et alimentation à découpage
- Fréquence de coupure variable pour les satellites et le subwoofer (50 - 250 Hz)
- Mode 2.1 ou mode 3 canaux réglable
- 3 réglages de niveau
- Par canal, VU-mètre à LED et LED pour circuit de protection activé (Protect) et écrêtage (Clip)
- Entrées symétrisées électroniquement via des prises XLR encastrées avec sorties XLR en boucle
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Bailleur; Centres sportifs/Centres de fitness

L'étendue des fournitures

- 1 x amplificateur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 4 x pied, 4 x vis

ROADINGER Rack pro 2HE 45 cm

Rack case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 9 mm, marron foncé, laminé
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 4 serrures à ressort haut de gamme
- 4 Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- 2 HE
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE

2 pieds d'enceinte, jusqu'à 180 cm, charge maximale 30 kg + housse de transport

- Pied d'enceinte stable pour une utilisation mobile
- Fixation du tube télescopique par une goupille de sécurité
- Réglable en hauteur

L'étendue des fournitures

- 2 x trépied, 1 x sac, 1 x mode d'emploi

PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 m noir

Câble d'enceinte de haute qualité

- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

L'étendue des fournitures

- 1 x câble d'enceinte

Données techniques:

Poids: 154,78 kg

PSSO K-212 2-Way Top 300W

Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 300W RMS
Plage de fréquence:	55 - 19000 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	128 dB
Dispersion:	90° x 60°
Impédance:	8 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	1900 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 12" 1 x Pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 34,7 cm Profondeur : 35,2 cm Hauteur : 66 cm
Poids:	19,50 kg

PSSO Subwoofer K-181 1000 W

Capacité de charge:	Programme: 2000W Nominale: 1000W RMS
Plage de fréquence:	35 - 1300 Hz
Sensibilité:	98 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	134 dB
Impédance:	8 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches version encastrable (F)
Enceinte:	1 x Boumeur 18"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Aide au transport:	Rouleaux facultatifs
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 58 cm

Profondeur : 69 cm

Hauteur : 56,1 cm

Poids: 45,50 kg

OMNITRONIC Amplificateur A-3603 classe D 2.1

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 685 W Alimentation 1/8

Puissance de sortie: 2 x 800 W RMS (4 Ohm)
2 x 400 W RMS (8 Ohm)
1 x 2000 W RMS (4 Ohm)
1 x 1000 W RMS (8 Ohm)

Branchement électrique: Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)

Plage de fréquence: 20 - 20000 Hz

Rapport signal/bruit: >100 dB

Distorsion harmonique: <0,003 % avec 1 kHz

Impédance: Entrée: 20 kOhm , sym.
Entrée: 10 kOhm , non sym.

Gain: Canal 1 26 dB
Canal 2 26 dB
Canal 3 32 dB

Commutation: Class D

Temps de montée: >10 V/μs

Facteur d'atténuation: >500

Éléments de commande: Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (2/3 canaux), Fréquence de rupture

État LED: Protect, Clip, Indicateur de niveau, Bridged

Connexions: Entrée: Line via 3 x XLR 3 broches
Lien: Line via 3 x XLR 3 broches
Sortie: Enceinte via 3 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)

Conception du boîtier: (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

Dimension: Largeur : 48,3 cm
Profondeur : 41 cm
Hauteur : 8,9 cm

Poids: 9,10 kg

ROADINGER Rack pro 2HE 45 cm

Charge maximale: 50 kg

Châssis de profilé en aluminium: 20 mm

Poignée rabattables: 4 Pièce

Fermeture: Serrure à ressort : 4 Pièce

Aide au transport: 4 x Pieds en caoutchouc

Utilisation de la marque: Matériel de marque

Matériau:	Bois multiplex bouleau, 9 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Largeur des plaques frontales:	19"
Hauteur de pose:	Env. 9 cm (2 U)
Profondeur de pose:	450 mm
Conception du boîtier:	2 HE
Dimension:	Largeur : 55,5 cm Profondeur : 59,5 cm Hauteur : 17 cm
Poids:	7,55 kg

OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 180 cm Minimal : 100 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Acier
Couleur:	Noir
Poids:	5,90 kg

PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 5 m noir

Conception du câble:	2 x 2,5 mm ² Câble d'enceinte
Longueur du câble:	5 m
Raccord A:	1 x SpeakON (M) 2 broches
Raccord B:	1 x SpeakON (M) 2 broches
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Poids:	560 g