



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000 K 100 W Zoom noir

Projecteur PAR et LED COB 100 W blanc chaud, zoom manuel

- Puissance lumineuse comparable à celle d'un projecteur halogène traditionnel de 1000 W
- Lumière très uniforme
- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11° - 48°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Scène; Bailleur
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; correction gamma réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; Light Captain
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x porte-filtre, 1 x câble XLR, 1 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x mode d'emploi

Logistique

ROADINGER Flightcase EP-64 4xPAR-64 Spot long

Trunk case

- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Couverture en feutre
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Pieds en plastique
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 26,70 kg

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000 K 100 W Zoom noir

| | |
|------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 110 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW) |
| Température de couleur: | 3000K |
| Fréquence du flash: | 0 - 25 Hz |
| Canaux DMX: | 1; 2; 3 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | DMX |
| Préprogrammé dans: | Light J; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 11° - 48° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 11 - 35° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 15 - 48° |
| Rendu de couleur (CRI): | 91 Ra |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit blanc chaud (WW) 3 m : 15535 lx, 6 m : 3666 lx Large blanc chaud (WW) 3 m : 2387 lx, 6 m : 654 lx |

| | |
|------------------------------------|--|
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Matériau: | Aluminium; Métal |
| Dimension: | Largeur : 26 cm Profondeur : 43,5 cm Hauteur : 37,5 cm |
| Poids: | 3,55 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,5 m |
| Câble XLR | |
| Longueur du câble: | Env. 1,8 m |
| Couleur: | Noir |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm |
| Matériau: | Aluminium, 4 mm |
| Porte-filtre | |
| Forme: | Octogonal |
| Matériau: | Aluminium, 0,5 mm |
| Dimension: | Largeur : 24,8 cm Hauteur : 24,8 cm Diamètre : Ø 19,8 cm |

ROADINGER Flightcase EP-64 4xPAR-64 Spot long

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 1 Pièce |
| Aide au transport: | Pieds en plastique |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Dimension du compartiment: | 23 cm x 23 cm x 41,5 cm |
| Dimension interne: | 46 cm x 46 cm x 41,5 cm |
| Dimension: | Largeur : 52 cm Profondeur : 52 cm Hauteur : 53 cm |
| Poids: | 12,50 kg |