

## EUROLITE Ensemble LED SL-600 DMX Search Light + mallette

Projecteur poursuite, LED 600 W blanc froid, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000610

GTIN:



**Prix de catalogue: 4044.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Projecteur poursuite, LED 600 W blanc froid pour grandes distances, zoom, DMX

- Contrôle manuel via un panneau de contrôle déplaçable avec boutons et faders
- 1 LED puissante 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle; Iris en continu
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX
- Avec un Angle de départ de 7° - 13°
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Convient pour une plage d'application de 50 jusqu'à 100 mètres
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; Bailleur
- Possibilité d'utilisation: Sur trépiéd

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

#### ROADINGER Flightcase 1 x LED SL-600

Trunk case, PRO version

### Logistique

- Avec 1 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids: 35,00 kg

### EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement: | 640 W   |
| Type de protection:               | IP20  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Type de lampe:                    | Lampe LED   |
| LED:                              | 1 x 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)  |
| Température de couleur:           | 6500K   |
| Fréquence du flash:               | 1 - 20 Hz   |
| Équipement:                       | Mise au point manuelle; Iris en continu   |
| Création de couleur:              | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<br>Demi-couleur sélectionnable  |
| Canaux DMX:                       | 5   |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée  |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée  |
| Refroidissement:                  | Ventilateur   |
| Commande:                         | DMX   |
| Préprogrammé dans:                | LED PC-Control 512; Light Captain   |
| Angle de départ:                  | 7° - 13°  |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 7 - 13°   |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 7 - 13°   |
| Couleur du boîtier:               | Noir  |
| Système d'enregistrement:         | Étrier  |
| Type d'écran:                     | Écran LCD   |
| Utilisation de la marque:         | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée   |
| Champ d'application:              | 50m - 100m  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Dimension:                | Longueur : 1,05 m<br>Largeur : 23 cm<br>Hauteur : 34 cm |
| Poids:                    | 18,50 kg  |
| Classification du bruit:  | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)               |
| Spécifications juridiques |   |
| Produit spécial:          | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages  |
| Utilisation:              | Éclairage pour effets de spectacle                      |

### **ROADINGER Flightcase 1 x LED SL-600**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm   |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce   |
| Charnière de blocage:            | 3 Pièce   |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                              |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque  |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                              |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                      |
| Dimension interne:               | 1,09 m x 38,5 cm x 36 cm                                  |
| Compartiment d'appareil:         | 1,05 m x 38,5 cm x 36 cm                                  |
| Dimension:                       | Largeur : 1,13 m<br>Profondeur : 43 cm<br>Hauteur : 42 cm |
| Poids:                           | 13,60 kg  |