OMNITRONIC Ensemble WAMS-08BT MK2 système PA sans fil + Partymic-1 **Réf. : 20000645**

Système PA 8" mobile, fonctionne sur batterie, microphone de fête dynamique inclus

GTIN: 4026397675856

Prix de catalogue: 320.11 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Système PA WAMS-08BT MK2 sans fil

Système PA mobile 8", fonctionne sur batteries, lecteur audio, Bluetooth et microphones sans fil (option)

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 40 watts
- Mixeur de puissance à 3 canaux
- Système bass-reflex à 2 voies
- Clé USB UWM-2HH disponible en accessoire pour une utilisation avec 2 microphones sans fil
- Port USB également utilisable pour charger des appareils mobiles
- 1 batterie supplémentaire peut être ajoutée pour une autonomie allant jusqu'à 8 heures
- 2 canaux d'entrée mono instrument Mic/Hi-Z avec effet d'écho réglable
- 1 canal d'entrée stéréo pour les sources de signaux de ligne comme les lecteurs CD ou les ordinateurs portables
- EQ commun à 2 bandes pour les basses et les aigus
- Batterie remplaçable sans outil
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Métalgrille en noir
- Poignée encastrée
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions
- Possibilité d'utilisation: Debout; sur trépied

batterie

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé

lecteur audio

- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m

Logistique

EAN / GTIN: 4026397675856

Poids: 8,90 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.42 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier

télécommande

- A une portée de jusqu'à 10m

L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x batterie, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

OMNITRONIC Microphone dynamique Partymic-1

Micro dynamique simple pour câble jack XLR

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes

L'étendue des fournitures

- 1 x microphone, 1 x câble jack

Données techniques:

Poids:	8,07 kg

OMNITRONIC Système PA WAMS-08BT MK2 sans fil

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz Ou 12V CC
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	40 W RMS
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie Tramite
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Sensibilité:	90 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	106 dB
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Éléments de commande:	Réglage d'effet echo, lecteur audio
État LED:	Power, Pic, microphone, indicateur de charge, Appairage
Connexions:	Entrée: Mic/Hi.Z. via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Entrée: Stéréo via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Entrée: 1 x USB A (F) version encastrable

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Canaux:	Canal de microphone: 2 x Mono avec Interrupteur Mic-Hi.Z. via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif Canal d'entrée: 1 x Stéréo via RCA ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif Canal d'entrée: 2 x Mono via radio, réglage du canal via bouton rotatif Sortie maître: Mono, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ
Enceinte:	1 x Boumeur 8" Matériau du panier : acier Cônematériau : carton/papier Materiale del cestello 1 x tweeter
Port USB:	Type A
Type d'enceinte:	Boîtier compact; système PA sans fil
Poignée encastrée:	1 Pièce
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 42 cm
Poids:	7,75 kg
Batterie	
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4000 mAh, 44,4 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Lecteur audio	
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	WAMS-08BT MK2
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Format de la musique:	MP3, WMA; WAV
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Portée:	Jusqu'à 10m

OMNITRONIC Microphone dynamique Partymic-1

Type:	Microphone de chant; microphone d'instrument
Longueur du câble:	3,3 m
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Plage de fréquence:	50 - 13000 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Impédance:	600 Ohm
Connexions:	XLR 3 broches Prise 6,3 mm (asym.)
Sensibilité à l'entrée:	-55 dB
Type de convertisseur:	Dynamique
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Dimension:	Longueur : 18 cm Diamètre : Ø 5 cm
Poids:	0,32 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.