

EUROLITE Jeu 2 x LED BAR-6 QCL barre RGB+UV + sac souple

2 x barre d'effet lumineux (60 cm) à mélange de couleurs RGB+UV, sacoche incluse

Réf. : 2000660

GTIN: 4026397670998



Caractéristiques:

- 6 LED 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- <p>EUROLITE Sac souple SB-205
- <h2 class="featureSatz">Sacoche universelle</h2>Idéal par exemple pour les barres LED de 50 cm de long et les accessoires
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 compartiment d'appareil

Logistique

EAN / GTIN: 4026397670998

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.42 m

- Finition haut de gamme avec Nylon , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

Données techniques:

Poids: 3,80 kg

EUROLITE Barre LED BAR-6 QCL RGB+UV

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 14 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x appareils froids (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 6 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 2; 4; 5; 9; 6 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ (1/2 pic): | 20° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 33° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Longueur : 60 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10,3 cm |
| Poids: | 1,75 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |

| | |
|---------------------------------|--|
| Longueur du câble: | Env. 1,1 m |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm |
| Matériau: | Métal, 2 mm |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Sac souple SB-205

| | |
|------------------|--|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Sangle: | 2 Pièce |
| Matériau: | Nylon, hydrofuge |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 57,5 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 12 cm |
| Poids: | 0,30 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x barre
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x Étrier
- 2 x vis moletée
- 2 x Cale
- 1 x Mode d'emploi