

EUROLITE Jeu 2 x LED BAR-12 QCL barre RGB+UV + sac souple

2 x barre d'effet lumineux (1 m) à mélange de couleurs RGB+UV, sacoche incluse

Réf. : 20000663 GTIN: 4026397671025





Prix de catalogue: 391.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGB+UV

Barre LED (100cm), 12 x LED 4in1 QCL RGB/UV, 4 W

- 12 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec étriei
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

vis

Filetage M8

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397671025

Poids: 8,00 kg Longueur: 1.10 m Largeur: 0.50 m Hauteur: 0.30 m - 1 x barre, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x Étrier, 2 x vis, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

EUROLITE Sac souple SB-12

Sacoche noire pratique pour barres LED (1 m de long), cloison ajustable

- Optimal pour 1 à 2 barres de LED de 1 mètre de long
- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Textile, noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles
- 1 x sangles d'épaule

Données techniques:

Poids: 6,30 kg

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGB+UV

Puissance totale de raccordement: Type de protection: IP20 Classe de protection: SK I Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite Sortie de courant: 1 x appareils froids (F) version encastrable Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 0 - 20 Hz Canaux DMX: 2; 4; 5; 6; 9 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 20° Angle de départ (1/10 pic): 33° Longueur d'onde: Ultraviolet (UV) 399 nm	Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection: Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite Sortie de courant: 1 x appareils froids (F) version encastrable Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 0 - 20 Hz Canaux DMX: 2; 4; 5; 6; 9 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/escalave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ (1/10 pic): 33° Angle de départ (1/10 pic): 33°	Puissance totale de raccordement:	25 W
Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite Sortie de courant: 1 x appareils froids (F) version encastrable Type de lampe: Lampe LED 12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 0 - 20 Hz Canaux DMX: 2; 4; 5; 6; 9 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ (1/12 pic): 20° Angle de départ (1/10 pic): 33°	Type de protection:	IP20
version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite Sortie de courant: 1 x appareils froids (F) version encastrable Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 0 - 20 Hz Canaux DMX: 2; 4; 5; 6; 9 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ (1/12 pic): 20° Angle de départ (1/10 pic): 33°	Classe de protection:	SKI
Sortie de courant: 1 x appareils froids (F) version encastrable Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 0 - 20 Hz Canaux DMX: 2; 4; 5; 6; 9 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ (1/2 pic): 20° Angle de départ (1/10 pic): 33°	Branchement électrique:	version encastrable câble d'alimentation à prise
Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 0 - 20 Hz Canaux DMX: 2; 4; 5; 6; 9 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ (1/12 pic): 20° Angle de départ (1/10 pic): 33°		Tramite
Type de LED: 12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 0 - 20 Hz Canaux DMX: 2; 4; 5; 6; 9 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 20° Angle de départ (1/2 pic): 20° Angle de départ (1/10 pic): 33°	Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
(mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 0 - 20 Hz Canaux DMX: 2; 4; 5; 6; 9 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ (1/2 pic): 20° Angle de départ (1/10 pic): 33°	Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX: Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 20° Angle de départ (1/2 pic): 20° Angle de départ (1/10 pic): 33°	Type de LED:	
Entrée DMX: Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ (1/2 pic): 20° Angle de départ (1/10 pic): 33°	Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Sortie DMX: Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ (1/2 pic): 20° Angle de départ (1/10 pic): 33°	Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Refroidissement: Refroidissement par convection passive Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 20° Angle de départ (1/2 pic): 20° Angle de départ (1/10 pic): 33°	Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 20° Angle de départ (1/2 pic): 20° Angle de départ (1/10 pic): 33°	Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 20° Angle de départ (1/2 pic): 20° Angle de départ (1/10 pic): 33°	Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 20° Angle de départ (1/2 pic): 20° Angle de départ (1/10 pic): 33°	Commande:	microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via
Angle de départ: Angle de départ (1/2 pic): Angle de départ (1/10 pic): 33°	Préprogrammé dans:	Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3;
Angle de départ (1/2 pic): 20° Angle de départ (1/10 pic): 33°	Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/10 pic): 33°	Angle de départ:	20°
	Angle de départ (1/2 pic):	20°
Longueur d'onde: Ultraviolet (UV) 399 nm	Angle de départ (1/10 pic):	33°
	Longueur d'onde:	Ultraviolet (UV) 399 nm

Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium; Métal
Dimension:	Longueur : 100 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10,3 cm
Poids:	2,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Vis	
Filetage:	Filetage M8 x 16 mm
Cale	
Matériau:	Caoutchouc
Dimension:	Hauteur : 0,3 cm Diamètre : Ø 2 cm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Sac souple SB-12

Charge maximale:	20 kg
Sangle:	2 Pièce
Aide au transport:	1 x sangles d'épaule
Matériau:	Textile
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 107 cm
	Profondeur: 17 cm
	Hauteur : 18 cm
Poids:	0,60 kg