

EUROLITE LED IP PAR 12 x 9 W QCL Spot + 2 x disque diffuseur (15 x 60° et 40°) 20000673

Projecteur résistant aux intempéries avec 12 LED SCL et mélange de couleurs RGBA/CW/WW+UV, y compris 2x filtres à gel



Prix de catalogue: 570.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Spot SCL LED IP PAR 12 x 9 W

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, 12 x 9 W LED et mélange de couleurs 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV

- 12 LED puissantes 9 W COB (Chip-on-board) 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 28 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; bailleur; architecture
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397362343

Poids: 6,60 kg

Longueur: 0,41 m

Largeur: 0,31 m

Hauteur: 0,28 m

EUROLITE Disque diffuseur 15 x 60° pour IP PAR-12<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x beamshaper

EUROLITE Disque diffuseur 40° pour IP PAR-12<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x Filtre à gel

Données techniques:

Poids: 5,43 kg

EUROLITE Spot SCL LED IP PAR 12 x 9 W

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	75 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 9 W COB (Chip-on-board) 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 7; 9; 13
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	29°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 28,5 cm

Profondeur : 15,3 cm

Hauteur : 31,35 cm

Poids:	5,20 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Disque diffuseur 15 x 60° pour IP PAR-12

Dimension:	Hauteur : 0,7 cm
	Diamètre : Ø 22,20 cm
Poids:	0,11 kg

EUROLITE Disque diffuseur 40° pour IP PAR-12

Dimension:	Hauteur : 0,65 cm
	Diamètre : Ø 22,20 cm
Poids:	0,12 kg
