

## EUROLITE Jeu 4 x LED IP Tourlight 120 WW + mallette

4 x projecteur résistant aux intempéries, LED 100 W blanc chaud, flightcase PRO incl.

Réf. : 2000675

GTIN: 4026397360424



**Prix de catalogue: 2378.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED IP Tourlight 120 WW

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, LED 100 W blanc chaud, CRI >95

- Idéal comme éclairage architectural et éclairage frontal lors de festivals
- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; Fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Demi-collier en forme d'oméga; avec Double étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
- Courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Scène; Théâtre; architecture
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x diaphragme

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397360424

#### ROADINGER Flightcase 4 x LED IP Tourlight 120

Trunk case, PRO version

- Pour une protection optimale
- Avec Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

---

Poids: 36,25 kg

---

### EUROLITE LED IP Tourlight 120 WW

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3200K
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Angle de départ (1/10 pic):	26°
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga Double étrier
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 30,5 cm
Poids:	5,90 kg

Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4 x LED IP Tourlight 120**

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	28 cm x 19 cm x 30,5 cm
Compartiment central:	10,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Dimension interne:	66,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Dimension:	Largeur : 74 cm Profondeur : 40 cm Hauteur : 45 cm
Poids:	12,65 kg