

EUROLITE Jeu 2 x LED THA-150F + mallette

2 x projecteur Fresnel, LED ambrée/blanc chaud 170 W, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000680

GTIN: 4026397360950



Caractéristiques:

- Nouvelle technologie LED qui simule la courbe de température de couleur d'une lampe halogène lors de la variation de l'intensité lumineuse
- Boîtier solide métallique
- 1 LED 170 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
- Zoom motrice
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; courbes de variation réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; DMX
- Fixtures disponibles pour Light'J; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8° - 55°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- <p>ROADINGER Flightcase 2 x LED THA-150F Theater-Spot
- <h2 class="featureSatz">Trunk case, PRO version</h2>Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- 7 mm, marron foncé, laminé

Logistique

EAN / GTIN: 4026397360950

Poids: 40,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.45 m

Article encombrant

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque

Données techniques:

Poids: 31,90 kg

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-150F

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 150 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 170 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène) |
| Équipement: | Zoom motrice |
| Canaux DMX: | 2; 6; 7 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | RDM; DMX |
| Fixtures disponibles pour: | Light J; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 8° - 55° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 8 - 39° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 12 - 55° |
| Rendu de couleur (CRI): | 96 Ra |
| Flux lumineux: | 5093 lm |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Matériau: | Aluminium coulé; Métal |
| Intégration dans de projecteur: | 20 cm x 20 cm |

| | |
|---|---|
| Dimension: | Longueur : 45,7 cm Largeur : 33,6 cm Hauteur : 39,8 cm |
| Poids: | 9,40 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G |
| EPREL-Nr: | 1243870 |
| Diamètre des trous de fixation: | 5 x Ø10mm |
| Matériau: | Aluminium coulé, 6,5 mm |
| Conception du câble: | 3 x 1,5 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,3 m |
| Matériau: | Aluminium, 1,5 mm; Métal, 1 mm |
| Diamètre de l'anneau: | Extérieur: 198 mm Intérieur : 220 mm |
| Dimension: | Largeur : 50,5 cm Profondeur : 4,2 cm Hauteur : 50,5 cm |
| Matériau: | Aluminium, 1 mm |
| Dimension: | Largeur : 22,5 cm Hauteur : 22,5 cm Diamètre : Ø 18 cm |

ROADINGER Flightcase 2 x LED THA-150F Theater-Spot

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 38,5 cm x 40 cm x 23 cm |
| Compartiment à accessoires: | 10 cm x 48 cm x 23 cm |
| Dimension interne: | 87 cm x 48 cm x 23 cm |
| Épaisseur du matériau: | 7 mm |
| Dimension: | Largeur : 92 cm Profondeur : 37 cm Hauteur : 52 cm |
| Poids: | 13,10 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x coupe-flux
- 1 x porte-filtre
- 1 x Mode d'emploi