

# EUROLITE Jeu PAR-16 Spot noir + GU-10 230 V COB 5 W LED 1800-3000 K direr2weenon686

Boîtier PAR-16 à culot GU-10, ampoule LED à fonction Dim to Warm moderne incluse

GTIN: 4026397361568







Prix de catalogue: 35.58 €

TVA 19% incl.

# Caractéristiques:

### **EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 noir**

Boîtier PAR-16 à culot GU10 (avec fiche + câble)

- Mini-projecteur pour lampe GU-10
- Des filtres de couleur peuvent être placés devant
- Commandé via plug and play
- Pour PAR 16

#### L'étendue des fournitures

1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

#### OMNILUX GU-10 230 V COB 5 W LED 1800-3000 K dim2chaud

Ampoule LED à fonction moderne Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dimto-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Montage facile
- Avec un Angle de départ de 24°
- Température de couleur variable 1800 K 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397361568

Poids: 0,50 kg Longueur: 0.17 m Largeur: 0.10 m Hauteur: 0.10 m

# Données techniques:

Poids:	0,32 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F

# **EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 noir**

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 75 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SKI
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection
	Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05SS-F
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Culot/douille:	GU10
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Commande:	Plug and play
Construction:	PAR-16
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Aluminium, 1 mm
Intégration dans de projecteur:	7,8 cm x 7,8 cm
Dimension:	Longueur : 17 cm
	Largeur : 11 cm
	Hauteur : 13 cm
Poids:	0,28 kg
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Porte-filtre	
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,5 mm
Dimension:	Longueur : 7,7 cm
	Largeur: 7,7 cm
	Diamètre : Ø 5,2 cm
Poids:	0,01 kg

### OMNILUX GU-10 230 V COB 5 W LED 1800-3000 K dim2chaud

Tension de service:	230
Tension nominale:	5 W

Culot/douille:	GU10
Type de lampe:	Lampe LED; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Measurand (Pst LM):	0,0
Construction:	Montage facile
Angle de départ:	24°
Angle de départ (1/2 pic):	24°
Angle de départ (1/10 pic):	60°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	1800K - 3000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Luminous flux maintenance:	13
MacAdam Color consistency:	3
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	400 lm
Luminous flux maintenance:	0,97
Longueur d'onde:	640 nm
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 5 cm
	Profondeur : 5 cm
	Hauteur : 5 cm
Poids:	0,04 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	960770