

EUROLITE Set PAR-20 Spot sil + PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800-3000K dim2warm

Boîtier PAR-20 à culot E-27, ampoule LED PAR-20 à fonction Dim to Warm incluse

GTIN: 4026397362350



Prix de catalogue: 42.72 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE PAR-20 Spot argent

Boîtier PAR-20 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noir à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec Étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour PAR 20
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; Décoration; Clubs/Écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x étrier, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397362350

Poids: 0,60 kg

Longueur: 0,30 m

Largeur: 0,22 m

Hauteur: 0,12 m

OMNILUX PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Ampoule LED PAR-20 à fonction avancée Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie

- Dimmable
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Montage facile
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

| | |
|---|-------|
| Poids: | 430 g |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F |

EUROLITE PAR-20 Spot argent

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 75 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Longueur du câble: | Env. 0,4 m |
| Culot/douille: | E27 |
| Type de lampe: | Modulable |
| Création de couleur: | Via le cadre du filtre de couleur |
| Commande: | Plug and play |
| Construction: | PAR-20 |
| Couleur du boîtier: | Argenté |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Matériau: | Aluminium |
| Intégration dans de projecteur: | 8,5 cm x 8,5 cm |
| Dimension: | Largeur : 15 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 11,2 cm Diamètre : Ø 8 cm |
| Poids: | 320 g |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø10mm |
| Matériau: | Aluminium, 3 mm |
| Porte-filtre | |
| Matériau: | Aluminium |
| Dimension: | Longueur : 8,4 cm Largeur : 8,4 cm Diamètre : Ø 6,1 cm |

OMNILUX PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

| | |
|---------------------|--------------------|
| Tension de service: | 230 V, 220 - 240 V |
|---------------------|--------------------|

| | |
|---|-------------------------|
| Tension nominale: | 6 W |
| Culot/douille: | E27 |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable |
| Angle de départ: | 24° |
| Couleur lumineuse: | Blanc |
| Température de couleur: | 1800K - 3000K ajustable |
| Construction: | Montage facile |
| Rendu de couleur (CRI): | 95 Ra |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C |
| Durée de vie: | 15000 h |
| Flux lumineux: | 480 lm |
| Longueur d'onde: | 640 nm |
| Matériau: | Aluminium coulé |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 110 g |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F |