EUROLITE Set PAR-30 Spot sil+ PAR-30 230 V COB 12 W E-27 LED 1800-3000 K dim2warm

Boîtier PAR-30 à culot E-27, ampoule LED PAR-30 à fonction Dim to Warm incluse

Réf. : 20000272
GTIN: 4026397363197

Prix de catalogue: 59.38 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE PAR-30 Spot argent

Boîtier PAR-30 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noirci à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Différents angles de rayonnement possibles
- Les petites installations lumineuses peuvent être réalisées à moindre coût
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 30
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; décoration; clubs/écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

OMNILUX PAR-30 230 V COB 12 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Ampoule LED PAR-30 à fonction avancée Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397363197
Poids: 1,00 kg
Longueur: 0.30 m
Largeur: 0.22 m
Hauteur: 0.21 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Dimmable
- Montage facile
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

Poids:	0,61 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F

EUROLITE PAR-30 Spot argent

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 100 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Commande:	Plug and play
Construction:	PAR-30
Couleur du boîtier:	Argenté
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	12,8 cm x 12,8 cm
Dimension:	Longueur : 23,5 cm Largeur : 14,5 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	0,47 kg
Étrier	
Matériau:	Aluminium
Porte-filtre	
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Longueur : 12,6 cm Largeur : 12,6 cm Diamètre : Ø 9,4 cm
Poids:	0,018 kg

OMNILUX PAR-30 230 V COB 12 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Tension de service:	230

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Tension nominale:	12 W
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Lampe LED; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	24°
Construction:	Montage facile
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	1800K - 3000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Construction:	PAR-30
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	960 lm
Longueur d'onde:	640 nm
Poids:	0,14 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 1
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	963473

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.