# EUROLITE Jeu 4 x spot PAR-38 noir dim2warm + dimmerpack EDX-4 DMX RDM LED

Réf. 20000697

GTIN: 4026397366785

## Prix de catalogue: 498.61 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

**EUROLITE PAR-38 Spot noir**

Boîtier PAR-38 à culot E27 (avec fiche + câble)

- Vis de blocage isolée de la chaleur
- Émission de lumière précise
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 38

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

**OMNILUX PAR-38 230 V COB 18 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm**

Ampoule LED PAR-38 à fonction avancée Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Montage facile
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397366785

Poids: 9,00 kg

Longueur: 0.70 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.52 m


Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

**EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4**

Gradateur à 4 canaux pour éclairage LED, 230 V

- Variateur à coupure de phase avec 4 canaux
- Capacité de charge de 200 watts par canal
- Possibilité d'adressage DMX indépendant par canal
- Mode de gradation ou commutateur
- 4 faders de canal pour le contrôle sur l'appareil
- Remarque : convient uniquement aux LED – pas aux ampoules traditionnelles
- 16 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via RDM; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec points de vol
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Montage mural

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Poids: | 6,86 kg |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F |

**EUROLITE PAR-38 Spot noir**

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 85 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm² H05SS-F |
| Longueur du câble: | Env. 0,9 m |
| Culot/douille: | E27 |
| Type de lampe: | Modulable |
| Création de couleur: | Via le cadre du filtre de couleur |
| Commande: | Plug and play |
| Construction: | PAR-38 |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Matériau: | Aluminium; Métal |
| Intégration dans de projecteur: | 17,2 cm x 17,2 cm |
| Dimension: | Largeur : 19 cm<br>Profondeur : 19 cm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| | Hauteur : 21,5 cm |
| Poids: | 0,70 kg |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø12mm |
| Matériau: | Métal, 2 mm |
| Porte-filtre | |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø8mm |
| Matériau: | Métal |
| Dimension: | Longueur : 17 cm<br>Largeur : 17 cm<br>Diamètre : Ø 14 cm |
| Poids: | 0,12 kg |

**OMNILUX PAR-38 230 V COB 18 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm**

| | |
|---|---|
| Tension de service: | 230, 220 - 240 V |
| Tension nominale: | 18 W |
| Culot/douille: | E27 |
| Type de lampe: | Lampe LED; reflector lamp |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable |
| Angle de départ: | 38° |
| Construction: | Montage facile |
| Couleur lumineuse: | Blanc |
| Température de couleur: | 1800K - 3000K ajustable |
| Rendu de couleur (CRI): | 96 Ra |
| Construction: | PAR-38 |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C |
| Durée de vie: | 15000 h |
| Flux lumineux: | 1440 lm |
| Longueur d'onde: | 630 nm |
| Poids: | 0,38 kg |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 963434 |

**EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4**

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance de sortie: | Max. 200 W<br>Max. 800 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Sortie de courant: | 4 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| | 1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, F 6 A fusible interchangeable |
| Fusible sortie réseau par canal: | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable |
| Canaux DMX: | 1; 4; 6 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches |
| Commande: | RDM; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Canaux de contrôle: | 4 |
| Points d'accroche: | 2 x Filetage M10 |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| État LED: | Indicateur de niveau du canal |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 21 cm<br>Profondeur : 29 cm<br>Hauteur : 9 cm |
| Poids: | 2,53 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.