

OMNITRONIC Émetteur UHF WMT-2M + 2 x récepteur UHF WMR-2M

Émetteur UHF, 2 x récepteur UHF inclus

Réf. : 2000699

GTIN: 4026397177961



Caractéristiques:

- Système de transmission audio sans fil en technique UHF-PLL
- Pour la transmission radio de signaux audio de ligne et de microphone avec un émetteur vers un ou plusieurs récepteurs
- Compatible avec les modules radio et les émetteurs radio des séries MOM et DAD
- 16 canaux au choix
- Supporte la transmission radio et le chargement simultanément
- Pince de fixation métallique solide
- Trépied de caméra WM-2M disponible en option
- Jusqu'à 4 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

Émetteur

- Batterie remplaçable sans outil
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
- A une portée de jusqu'à 50m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- <p>OMNITRONIC Récepteur UHF WMT-2M, mono
- <h2 class="featureSatz">Système de transmission sans fil audio mono, 823-832 MHz + 863-865 MHz</h2>Système de transmission audio sans fil en technique UHF-PLL
- Pour la transmission radio de signaux audio de ligne et de microphone avec un émetteur vers un ou plusieurs récepteurs
- Compatible avec les modules radio et les émetteurs radio des séries MOM et DAD
- 16 canaux au choix
- Sortie ligne audio et connexion pour écouteurs, chacune via une prise jack 3,5 mm
- Supporte la transmission radio et le chargement simultané
- Pince de fixation métallique solide

Logistique

EAN / GTIN: 4026397177961

Poids: 0,50 kg

Longueur: 0,30 m

Largeur: 0,22 m

Hauteur: 0,21 m

- Trépied de caméra WM-2M disponible en option
- Batterie remplaçable sans outil
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
- A une portée de jusqu'à 50m
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Jusqu'à 4 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

Données techniques:

Poids: 0,42 kg

OMNITRONIC Émetteur UHF WMT-2M, mono

Type:	Émetteur de poche et microphone
Fonctionnement parallèle:	Max. 4 Émetteur
Éléments de commande:	Contrôle du volume
Poids:	0,15 kg
Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	Ou 5V CC 3V CC
Branchement électrique:	Alimentation électrique via micro-USB (F) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie Tramite
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Rapport signal/bruit:	>90 dB
Portée:	Jusqu'à 50m
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,01 %
Puissance de sortie RF:	10 mW
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	Fréquence commutable
Fréquence pilote:	32,768 kHz
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x mini XLR (M) 3 broches version encastrable Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,7 cm Profondeur : 3,0 cm Hauteur : 11,2 cm

Poids:	0,08 kg
Type:	Micro cravate
Branchement électrique:	Via Mini XLR (F) 3 broches Tramite
Type de micro:	Condensateur

OMNITRONIC Récepteur UHF WMT-2M, mono

Type:	Transmission audio
Alimentation électrique:	3V CC Ou 5V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via micro-USB (F) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Rapport signal/bruit:	>80 dB
Portée:	Jusqu'à 50m
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,01 %
Fonctionnement parallèle:	Max. 4 Émetteur
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	16 fréquence commutable
Fréquence pilote:	32,768 kHz
Éléments de commande:	, Sélecteur de fréquence, Contrôle du volume
État LED:	Power, Signal
Connexions:	Sortie: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (mono) version encastrable 0,75 V Sortie: Casque via 1 x Prise jack 3,5 mm (mono) version encastrable 1 V
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,7 cm Profondeur : 3,0 cm Hauteur : 11,2 cm
Poids:	0,13 kg
Poids:	0,08 kg

Contenu de la livraison:

1 x OMNITRONIC Émetteur UHF WMT-2M, mono

- 1 x Émetteur
- 1 x microphone
- 1 x Câble USB
- 1 x câble jack
- 1 x adaptateur

1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité

2 x OMNITRONIC Récepteur UHF WMT-2M, mono

1 x récepteur
1 x câble jack
1 x Câble USB
1 x adaptateur
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité