

EUROLITE Ensemble LED KLS-902 + contrôleur + trépied en acier STV-40S-WOT 20000720

KLS console d'éclairage DMX, émetteur radio DMX, mini émetteur-récepteur DMX et trépied en acier incl. GTIN: 4026397340846



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-902 Next

Barre à 4 spots très lumineux 4in1 QCL RGB/WW, connecteur QuickDMX, télécommande infrarouge et

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Points de montage et sorties d'alimentation pour des appareils supplémentaires
- 5 LED puissantes 7 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique; sélection du programme
- 20 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3; Colorchief
- Avec un Angle de départ de 16°
- Pivot TV
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; DJ itinérants / artistes solos; Location simple; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x déclaration de conformité, 4 x vis moletée, 1 x sac

Logistique

EAN / GTIN: 4026397340846

Poids: 23,50 kg
Longueur: 1,35 m

Largeur: 0,21 m

Hauteur: 0,58 m

Article encombrant

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Console d'éclairage DMX et contrôle innovant de projecteur LED

- Contrôle facile des projecteurs LED jusqu'à 6 couleurs, des rampes lumineuses compactes et des effets lumineux simples
- Pour 8 appareils ou groupes d'appareils, avec jusqu'à 4 segments chacun
- Programmation rapide et facile
- Il est facile d'ajouter manuellement d'autres appareils
- 8 effets de couleur directement sélectionnables
- Trois canaux supplémentaires par appareil peuvent être patchés librement (par exemple pour les mouvements)
- Sélection et simulation de la roue chromatique
- 24 emplacements de mémoire pour les ambiances et les chenillards
- Plusieurs chenillards et scènes peuvent se dérouler simultanément
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Commande de la mesure par signal musical ou bouton TAP
- Réglage aisé de la gradation totale, du temps de transition et de la durée de fonctionnement
- Peut envoyer jusqu'à 240 canaux DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1 page/s
- Commandé via DMX; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; commande de la musique via microphone
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Agencement de salons et magasin; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels

- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x Contrôleur, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Câble USB

EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

Mini émetteur-récepteur DMX sans fil, 2,4 GHz, alimentation fantôme

- Connecteur USB facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner

- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m par visibilité
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

EUROLITE Trépied en acier STV-40S-WOT

Trépied en acier sans traverse, charge maximale 18 kg, hauteur maximale 340 cm

- Pied de lumière stable pour une utilisation mobile
- Fixation du tube télescopique par une goupille de sécurité
- Correspond DIN 15560-27 et DIN EN ISO 12100-2
- Réglable en hauteur
- Pivot TV

L'étendue des fournitures

- 1 x trépied, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Poids: 20,41 kg

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-902 Next

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 125 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Longueur du câble: | 3 m |
| Sortie de courant: | 2 x appareils froids (F) version encastrable 1 x P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable |
| Fusible sortie réseau par canal: | 5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 5 x 7 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 16; 20; 18 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Préprogrammé dans: | EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Angle de départ: | 16° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 16° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 32° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Broche TV Ø 28 mm Demi-collier en forme d'oméga |
| Dimension: | Largeur : 108 cm Profondeur : 6 cm Hauteur : 28 cm |
| Poids: | 9,80 kg |
| Classification du bruit: | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 9V CC 800 mA |
| Puissance totale de raccordement: | 7,2 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK III |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite |
| Programmes: | Programmables 24 scenes/chases répartis sur 1 page/s |
| Canaux DMX: | Sortie 240 |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | DMX; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; commande de la musique via microphone |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB (FAT 32) |
| Port USB: | Type A |
| Couleur: | Noir |
| PC connect: | , Firmware pouvant être mis à jour |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 13,35 cm Hauteur : 8,5 cm |
| Poids: | 2,25 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |

EUROLITE Émetteur QuickDMX

| | |
|---------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 5V CC 1000 mA |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite |
| Canaux DMX: | Sortie 512 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches |
| Commande: | QuickDMX; DMX; plug and play |
| Portée: | Jusqu'à 400m |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur |
| Puissance de sortie RF: | 19 dBm |
| Modulation: | GFSK |
| Couleur: | Argenté |
| Dimension: | Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm |
| Poids: | 0,15 kg |

EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

| | |
|---------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 5V CC |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface Tramite |
| Canaux DMX: | Entrée 512 Sortie 512 |
| Sortie DMX: | 1 x USB, type A |
| Commande: | DMX; QuickDMX; plug and play |
| Portée: | Jusqu'à 400m par visibilité |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur |
| Puissance de sortie RF: | 19 dBm |
| Modulation: | GFSK |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 8,6 cm Profondeur : 4 cm Hauteur : 1,1 cm |
| Poids: | 0,01 kg |

EUROLITE Trépied en acier STV-40S-WOT

| | |
|----------------------------|---|
| Charge maximale: | 18 kg |
| Norme: | DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2 |
| Hauteur: | Maximal : 340 cm via 2 sections Minimal : 150 cm |
| Système d'enregistrement: | Broche TV Ø 28 mm |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/lumière |
| Couleur: | Noir |
| Dimension de transport: | 159 cm x 18 cm x 15 cm |
| Surface du stand: | Ø 120 cm |
| Poids: | 8,20 kg |