

## EUROLITE Jeu 2 x LED TMH-S90 + mallette

2 x lyre LED, flightcase à roulettes

Réf. : 20000743

GTIN: 4026397681802



### Caractéristiques:

- Positionnement au sein de
- <p>EUROLITE Lyre LED TMH-S90
- <h2 class="featureSatz">Lyre LED à roue de couleur, roue de gobo statique et tournante, prisme et focus</h2>Prisme rotatif à 3 facettes et vitesse variable
- 1 LED 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 200° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 3 fois; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; mise au point motrice; Roue de couleur
- Dimmer électronique
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 5 gobos, 1 gobo multicolore et ouvert<BR>Effet shake
- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397681802

Poids: 23,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.37 m

Article encombrant

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- <p>ROADINGER Flightcase 2 x TMH-S90
- <h2 class="featureSatz">Trunk case avec roulettes</h2>Pour une protection optimale
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage; 2 fermetures papillon haut de gamme
- Roulettes

Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 25,55 kg |
|--------|----------|

EUROLITE Lyre LED TMH-S90

|                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                      |
| Puissance totale de raccordement:   | 140 W                                                                                                                                                                                                       |
| Type de protection:                 | IP20                                                                                                                                                                                                        |
| Classe de protection:               | SK I                                                                                                                                                                                                        |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br><br>Tramite                                                                             |
| Sortie de courant:                  | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                           |
| Fusible:                            | 5 x 20 mm, T 2 A                                                                                                                                                                                            |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                                                                   |
| Type de LED:                        | 1 x 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)                                                                                                                                                               |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 200° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                          |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                          |
| Fréquence du flash:                 | 1,5 - 15 Hz                                                                                                                                                                                                 |
| Équipement:                         | Prisme 3 fois; Roue de gobo à gobos rotatifs;<br>Roue de gobo à gobos statiques; mise au point motrice; Roue de couleur                                                                                     |
| Création de couleur:                | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<br><br>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens                                                           |
| Gobos:                              | Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert<br><br>Effet shake<br><br>Roue de gobo à gobos rotatifs, 5 gobos, 1 gobo multicolore et ouvert<br><br>Diamètre externe 21,8mm<br>Diamètre de l'image 16mm |

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Effet shake<br>Gobos interchangeables<br>Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo                                                                                                            |
| Canaux DMX:                        | 15                                                                                                                                                                                                        |
| Entrée DMX:                        | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                     |
| Sortie DMX:                        | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                     |
| Refroidissement:                   | Ventilateur                                                                                                                                                                                               |
| Commande:                          | DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:         | EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3                                                                                                                                                                   |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                  |
| PWM frequency:                     | 15600 Hz                                                                                                                                                                                                  |
| Angle de départ:                   | 12°                                                                                                                                                                                                       |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 12°                                                                                                                                                                                                       |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 1 m : 52772 lx, 3 m : 6198 lx, 6 m : 1543 lx                                                                                                                                             |
| Couleur du boîtier:                | Noir                                                                                                                                                                                                      |
| Dimension:                         | Largeur : 25,0 cm<br>Profondeur : 20,5 cm<br>Hauteur : 35,0 cm                                                                                                                                            |
| Poids:                             | 6,20 kg                                                                                                                                                                                                   |
| Classification du bruit:           | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)                                                                                                                                                                 |
| Sécurité photobiologique:          | Risque groupe 0                                                                                                                                                                                           |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                                                                                                                                                    |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle                                                                                                                                                                        |

#### **ROADINGER Flightcase 2 x TMH-S90**

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 50 kg                                                                                    |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                                                    |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce                                                                                  |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                                                                                  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage; Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport:               | Roulettes                                                                                |
| Matériau:                        | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm                                          |
| Couleur:                         | Noir, laminé                                                                             |
| Compartiment d'appareil:         | 20 cm x 26 cm x 37 cm                                                                    |
| Compartiment à accessoires:      | 9,5 cm x 26 cm x 37 cm                                                                   |
| Dimension:                       | Largeur : 57 cm<br>Profondeur : 31 cm<br>Hauteur : 54 cm                                 |
| Poids:                           | 13,15 kg                                                                                 |

## Contenu de la livraison:

---

1 x Movinglight  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x demi-collier en forme d'oméga  
1 x Œillet de fixation