

OMNITRONIC Ensemble PAS MK3 Party

Réf. : 2000744

Subwoofer, 2 x enceinte 2 voies, 2 x pied d'enceinte, amplificateur, flightcase PRO et 3 x câble de haut-parleur

GTIN: 4026397682366



Prix de catalogue: 2557.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Subwoofer PAS-151 MK3

Subwoofer Bass Reflex 15", 700 W RMS

- Subwoofer professionnel robuste
- Rouleaux facultatifs
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi, 1 x basse

OMNITRONIC Enceinte PAS-210 MK3 à 2 voies

Boîte de direct passive et woofer 10", pilote 1" et 250 W RMS

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 25 cm (bobine mobile de 8 cm)
- Driver de compression de 2,5 cm avec aimant en ferrite (bobine mobile de 3,8 cm avec diaphragme en polymère)
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Avec points de vol
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Double bride

Logistique

EAN / GTIN: 4026397682366

Poids: 100,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.50 m

Article encombrant

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi, 1 x boîtier compact

OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

2 pieds d'enceinte, jusqu'à 183 cm, charge maximale 30 kg + housse de transport

- Hauteur réglable, avec boulon de sécurité
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur

L'étendue des fournitures

- 1 x sac

OMNITRONIC Amplificateur A-3603 classe D 2.1

Amplificateur PA 3 canaux à répartiteur, 4 Ohm : 1 x 2000 W, 2 x 800 W

- Amplificateur PA à 3 canaux en technologie classe D et alimentation à découpage
- Fréquence de coupure variable pour les satellites et le subwoofer (50 - 250 Hz)
- Mode 2.1 ou mode 3 canaux réglable
- 3 réglages de niveau
- Par canal, VU-mètre à LED et LED pour circuit de protection activé (Protect) et écrêtage (Clip)
- Entrées symétrisées électroniquement via des prises XLR encastrées avec sorties XLR en boucle
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Bailleur; Centres sportifs/Centres de fitness

L'étendue des fournitures

- 1 x amplificateur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 4 x pied, 4 x vis

ROADINGER Rack pro 2HE 45 cm

Rack case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 9 mm, marron foncé, laminé
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 4 serrures à ressort haut de gamme
- 4 Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- 2 HE
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 5 m noir

Câble d'enceinte de haute qualité

- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

L'étendue des fournitures

- 1 x câble d'enceinte

Données techniques:

Poids: 80,57 kg

OMNITRONIC Subwoofer PAS-151 MK3

| | |
|---------------------------|---|
| Capacité de charge: | Programme: 1400W Nominale: 700W RMS |
| Plage de fréquence: | 40 - 200 Hz |
| Sensibilité: | 97 dB (1 W/1 m) |
| Pression acoustique max.: | 127 dB |
| Impédance: | 8 Ohm |
| Système d'enregistrement: | Bride: Filetage M20 |
| Connexions: | Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Enceinte: | 1 x Broueur 15" avec Aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Bobine mobile graves 4" |
| Type d'enceinte: | Subwoofer |
| Type de construction: | Bassreflex |
| Poignée encastrée: | 2 Pièce |
| Aide au transport: | Rouleaux facultatifs |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau |
| Couleur: | Noir, Surface structurée, verni |
| Dimension: | Largeur : 46 cm Profondeur : 56 cm Hauteur : 52 cm |
| Poids: | 31,25 kg |

OMNITRONIC Enceinte PAS-210 MK3 à 2 voies

| | |
|---------------------------|--|
| Capacité de charge: | Programme: 500W Nominale: 250W RMS |
| Plage de fréquence: | 65 - 20000 Hz |
| Sensibilité: | 96 dB (1 W/1 m) |
| Pression acoustique max.: | 123 dB |
| Dispersion: | 90° x 60° |
| Impédance: | 8 Ohm |
| Système d'enregistrement: | Double bride: Ø 35mm (0°/5°) |
| Points d'accroche: | 5 x Filetage M8; 4 x Filetage M10 |
| Connexions: | Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Fréquence de rupture: | 3200 Hz |
| Enceinte: | 1 x Broueur 10" Matériau du panier : Aluminium Bobine mobile graves 2,5" 1 x Pilote de compression aigus 1" avec Aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,5" Ouverture du raccordement du pavillon 1" |

| | |
|--------------------|--|
| Type d'enceinte: | Boîtier compact |
| Poignée encastrée: | 2 Pièce |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau |
| Couleur: | Noir, Surface structurée, verni |
| Dimension: | Largeur : 32 cm Profondeur : 52,5 cm Hauteur : 30 cm |
| Poids: | 12,95 kg |

OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Charge maximale: | 30 kg |
| Diamètre du tuyau zone: | 35 |
| Hauteur: | Maximal : 183 cm Minimal : 100 cm |
| Système d'enregistrement: | Ø 35 mm |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte |
| Matériau: | Acier; Acier |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 5,10 kg |

OMNITRONIC Amplificateur A-3603 classe D 2.1

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 685 W Alimentation 1/8 |
| Puissance de sortie: | 2 x 800 W RMS (4 Ohm) 2 x 400 W RMS (8 Ohm) 1 x 2000 W RMS (4 Ohm) 1 x 1000 W RMS (8 Ohm) |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >100 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,003 % avec 1 kHz |
| Impédance: | Entrée: 20 kOhm , sym. Entrée: 10 kOhm , non sym. |
| Gain: | Canal 1 26 dB Canal 2 26 dB Canal 3 32 dB |
| Commutation: | Class D |
| Temps de montée: | >10 V/µs |
| Facteur d'atténuation: | >500 |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (2/3 canaux), Fréquence de rupture |
| État LED: | Protect, Clip, Indicateur de niveau, Bridged |
| Connexions: | Entrée: Line via 3 x XLR 3 broches |

Lien: Line via 3 x XLR 3 broches
Sortie: Enceinte via 3 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)

| | |
|------------------------|---|
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 41 cm Hauteur : 8,9 cm |
| Poids: | 9,10 kg |

ROADINGER Rack pro 2HE 45 cm

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 20 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Fermeture: | Serrure à ressort : 4 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x Pieds en caoutchouc |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 9 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Largeur des plaques frontales: | 19" |
| Hauteur de pose: | Env. 9 cm (2 U) |
| Profondeur de pose: | 450 mm |
| Conception du boîtier: | 2 HE |
| Dimension: | Largeur : 55,5 cm Profondeur : 59,5 cm Hauteur : 17 cm |
| Poids: | 7,55 kg |

PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 5 m noir

| | |
|---------------------------|--|
| Conception du câble: | 2 x 2,5 mm ² Câble d'enceinte |
| Longueur du câble: | 5 m |
| Raccord A: | 1 x SpeakON (M) 2 broches |
| Raccord B: | 1 x SpeakON (M) 2 broches |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 560 g |