

## OMNITRONIC Ensemble PAS MK3 Party

Réf. : 2000744

Subwoofer, 2 x enceinte 2 voies, 2 x pied d'enceinte, amplificateur, flightcase PRO et 3 x câble de haut-parleur

GTIN: 4026397682366



### Caractéristiques:

- Subwoofer professionnel robuste
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Rouleaux facultatifs
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- <p>OMNITRONIC Enceinte PAS-210 MK3 à 2 voies
- <h2 class="featureSatz">Boîte de direct passive et woofer 10", pilote 1" et 250 W RMS</h2>Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 25 cm (bobine mobile de 8 cm)
- Driver de compression de 2,5 cm avec aimant en ferrite (bobine mobile de 3,8 cm avec diaphragme en polymère)
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- <p>OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2
- <h2 class="featureSatz">2 pieds d'enceinte, jusqu'à 183 cm, charge maximale 30 kg + housse de transport</h2>Hauteur réglable, avec boulon de sécurité
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur
- <p>OMNITRONIC Amplificateur A-3603 classe D 2.1

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397682366  
 Poids: 100,00 kg  
 Longueur: 1.20 m  
 Largeur: 0.80 m  
 Hauteur: 1.50 m  
 Article encombrant

- <h2 class="featureSatz">Amplificateur PA 3 canaux à répartiteur, 4 Ohm : 1 x 2000 W, 2 x 800 W</h2>Amplificateur PA à 3 canaux en technologie classe D et alimentation à découpage
- Fréquence de coupure variable pour les satellites et le subwoofer (50 - 250 Hz)
- Mode 2.1 ou mode 3 canaux réglable
- 3 réglages de niveau
- Par canal, VU-mètre à LED et LED pour circuit de protection activé (Protect) et écrêtage (Clip)
- Entrées symétrisées électroniquement via des prises XLR encastrées avec sorties XLR en boucle
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness
- <p>ROADINGER Rack pro 2HE 45 cm
- <h2 class="featureSatz">Rack case, PRO version</h2>2 HE
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 9 mm, marron foncé, laminé
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 4 serrures à ressort haut de gamme
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique
- <p>PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 5 m noir
- <h2 class="featureSatz">Câble d'enceinte de haute qualité</h2>Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

## Données techniques:

---

Poids: 80,57 kg

---

### OMNITRONIC Subwoofer PAS-151 MK3

Capacité de charge:	Programme: 1400W Nominale: 700W RMS
Plage de fréquence:	40 - 200 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	127 dB
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Bride: filetage M20
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Enceinte:	1 x Bousseur 15" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 4"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée encastrée:	2 Pièce

Aide au transport:	Rouleaux facultatifs
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 46 cm Profondeur : 56 cm Hauteur : 52 cm
Poids:	31,25 kg

#### OMNITRONIC Enceinte PAS-210 MK3 à 2 voies

Capacité de charge:	Programme: 500W Nominale: 250W RMS
Plage de fréquence:	65 - 20000 Hz
Sensibilité:	96 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	123 dB
Dispersion:	90° x 60°
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0° / 5°)
Points d'accroche:	5 x Filetage M8; 4 x Filetage M10
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Fréquence de rupture:	3200 Hz
Enceinte:	1 x Boueur 10" Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 2,5" 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,5" Ouverture du raccordement du pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée encastrée:	2 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 32 cm Profondeur : 52,5 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	12,95 kg

#### OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

Charge maximale:	30 kg
Diamètre du tuyau zone:	35
Hauteur:	Maximal : 183 cm Minimal : 100 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte

Matériau:	Acier, acier
Couleur:	Noir
Poids:	5,10 kg

#### OMNITRONIC Amplificateur A-3603 classe D 2.1

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	685 W alimentation 1/8
Puissance de sortie:	2 x 800 W RMS (4 Ohm) 2 x 400 W RMS (8 Ohm) 1 x 2000 W RMS (4 Ohm) 1 x 1000 W RMS (8 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB
Distorsion harmonique:	<0,003 % avec 1 kHz
Impédance:	Entrée: 20 kOhm , sym. Entrée: 10 kOhm , non sym.
Gain:	Canal 1 26 dB Canal 2 26 dB Canal 3 32 dB
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>10 V/μs
Facteur d'atténuation:	>500
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (2/3 canaux), Fréquence de rupture
État LED:	Protect, Clip, Indicateur de niveau, Bridged
Connexions:	Entrée: Line via 3 x XLR 3 broches Lien: Line via 3 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 3 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 41 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	9,10 kg

#### ROADINGER Rack pro 2HE 45 cm

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	20 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Fermeture:	Serrure à ressort : 4 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc

Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 9 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Largeur des plaques frontales:	19"
Hauteur de pose:	Env. 9 cm (2 U)
Profondeur de pose:	450 mm
Conception du boîtier:	2 HE
Dimension:	Largeur : 55,5 cm Profondeur : 59,5 cm Hauteur : 17 cm
Poids:	7,55 kg

#### **PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 5 m noir**

Conception du câble:	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> câble d'enceinte
Longueur du câble:	5 m
Raccord A:	1 x SpeakON (M) 2 broches
Raccord B:	1 x SpeakON (M) 2 broches
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Poids:	0,56 kg

#### **Contenu de la livraison:**

##### **1 x OMNITRONIC Subwoofer PAS-151 MK3**

1 x Mode d'emploi  
1 x basse

##### **2 x OMNITRONIC Enceinte PAS-210 MK3 à 2 voies**

1 x Mode d'emploi  
1 x boîtier compact

##### **1 x OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2**

1 x sac

##### **1 x OMNITRONIC Amplificateur A-3603 classe D 2.1**

1 x Amplificateur  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
4 x pied  
4 x vis

##### **3 x PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 5 m noir**

1 x câble d'enceinte