

PSSO Ensemble WISE TWO + microphone sans fil dyn. + émetteur de poche + casque 638-668 MHz

Récepteur radio True Diversity sans licence, microphone sans fil, émetteur de poche et microphone serre-tête incl. GTIN: 4026397685565



Prix de catalogue: 1046.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 638-668 MHz

Récepteur sans fil True Diversity et pilotage à distance iSync 2,4 GHz

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux (fonctionnement en parallèle possible de jusqu'à 26 systèmes)
- 100 canaux présélectionnés dans 10 groupes de canaux
- iSync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Réglage automatique de la fréquence
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Commutation Mic/Line
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- 2 récepteurs peuvent être alimentés par un seul bloc d'alimentation
- Multicolore Écran LCD
- UHF 638 - 668 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Firmware pouvant être mis à jour
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; Théâtre; Bailleur; Centres sportifs/Centres de fitness; Concerts/salles

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397685565

Poids: 3,55 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.42 m

- 1 x récepteur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 3 x antenne, 2 x câble BNC, 1 x câble jack, 4 x pied, 2 x support, 2 x protection contre le vent, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

PSSO Microphone dynamique WISE sans fil 638-668 MHz

Micro à main et émetteur multifréquences PLL

- Microphone à main dynamique avec technologie UHF-PLL
 - Boîtier en aluminium robuste et ergonomique
 - Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
 - ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
 - Nom d'utilisateur et couleur d'affichage éditables
 - Puissance de sortie RF commutable
 - Niveau de gain réglable
 - La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
 - Directement compatible avec la capsule SM58 de Shure
 - Caractéristique directionnelle: Cardioïde
 - A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
 - UHF 638 - 668 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
 - Multicolore Écran LCD
- L'étendue des fournitures**
- 1 x microphone, 1 x sac, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

PSSO Émetteur de poche WISE 638-668 MHz

Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL

- ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
 - Nom d'utilisateur et couleur d'affichage éditables
 - Puissance de sortie RF commutable
 - Niveau de gain réglable
 - La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
 - A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
 - UHF 638 - 668 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
 - Multicolore Écran LCD
- L'étendue des fournitures**
- 1 x émetteur, 2 x antenne, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

PSSO Microphone serre-tête WISE pour émetteur de poche

Microphone serre-tête pour émetteur de poche WISE

- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel
- L'étendue des fournitures**
- 1 x microphone, 2 x protection contre le vent

Données techniques:

Poids: 3,39 kg

PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 638-668 MHz

Type: Récepteur

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz
12-15 V CC 1,5 A

Puissance totale de raccordement: 8 W

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Nombre de canaux:	2
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>96 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Gain:	Microphone -32 dB jusqu'à +4 dB Sortie: -32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 638 - 668 MHz
Diversity:	True Diversity
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	100 Fréquence commutable En 10 groupes Fréquence scannable automatiquement
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Encodeur
Connexions:	Antenne via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable Sortie: Mic/Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Mic/Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Sortie: pour montage en cascade via 2 x BNC (F)
Canaux:	Canal de microphone: 2 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack
Commutateur:	Commutateur Low-Cut
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	2,80 kg

PSSO Microphone dynamique WISE sans fil 638-668 MHz

Type:	Émetteur à main
Alimentation électrique:	3 V CC
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 638 - 668 MHz

Puissance de sortie RF:	10 mW; 30 mW; 50 mW
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	Fréquence commutable
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Menu, Touches de navigation
Code couleur:	Indicateur de couleur et nom modifiable
Commutateur:	Interrupteur On/Off/Mute
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Longueur : 26,5 cm Diamètre : Ø 5,2 cm
Poids:	390 g

PSSO Émetteur de poche WISE 638-668 MHz

Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	3 V CC
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 638 - 668 MHz
Puissance de sortie RF:	50 mW; 30 mW; 10 mW
Modulation:	FM
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Menu, Touches de navigation
Connexions:	Microphone via 1 x Mini XLR (F) 3 broches 5 V
Code couleur:	Indicateur de couleur et nom modifiable
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt; Commutateur muet
Matériau:	Métal
Couleur:	Gris
Dimension:	Largeur : 7 cm Profondeur : 3 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	190 g

PSSO Microphone serre-tête WISE pour émetteur de poche

Type:	Microphone serre-tête
Alimentation électrique:	2-10 V CC
Longueur du câble:	1,5 m
Type de micro:	Électret
Caractéristique directionnelle:	Omnidirectionnel
Plage de fréquence:	100 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>58 dB
Sensibilité:	-45 dB

Impédance:	1 kOhm 1000 Ohm
Connexions:	Mini XLR (F) 3 broches
Matériau:	Métal
Couleur:	Couleur chair
Dimension:	Diamètre : Ø 3,5 mm
Poids:	20 g