

EUROLITE Ensemble LED SLS-30 COB WW + trépied

Projecteur de sol LED, LED COB 30 W en WW, pied d'enceinte et contre-écrou inclus

Réf. : 2000794

GTIN: 4026397687378



Prix de catalogue: 136.85 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

Projecteur de sol LED, LED COB WW 30 W, télécommande infrarouge

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 1 LED puissante 30 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 18°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; Light Captain
- Effet stroboscope
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397687378

Poids: 4,00 kg

Longueur: 1.30 m

Largeur: 0.50 m

Hauteur: 0.30 m

Article encombrant

OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB

Pied d'enceinte pour le système BOB, jusqu'à 170 cm

- Diamètre du tube : Ø 30 mm
- Réglable en hauteur
- Résistant aux rayures et aux chocs

L'étendue des fournitures

- 1 x trépied, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

Poids: 3,26 kg

EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 25 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK II |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint |
| Sortie de courant: | Contact de protection (F), version encastrable |
| Fusible de l'appareil: | T 1 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW) |
| Température de couleur: | 3000K |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 1; 2; 4 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light J; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 18° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 18° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 65° |
| Rendu de couleur (CRI): | 97 Ra |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Double étrier |

| | |
|------------------------------------|--|
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Matériau: | Plastique |
| Dimension: | Largeur : 21,5 cm Profondeur : 12,7 cm Hauteur : 22,85 cm |
| Poids: | 1,10 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles); classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm |
| Matériau: | Métal, 1,5 mm |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB

| | |
|--------------------------------|---|
| Charge maximale: | 14 kg |
| Hauteur: | Maximal : 195 cm Minimal : 107 cm Réglable sur 6 niveaux via boulon de sécurité |
| Système d'enregistrement: | Filetage M10 |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte |
| Matériau: | Acier |
| Couleur: | Noir, verni; , résistant aux rayures et aux chocs |
| Diamètre du tube principal: | Ø 3 cm |
| Diamètre du tube télescopique: | Ø 2,5 cm |
| Poids: | 2,15 kg |