

## EUROLITE Ensemble LED PLL-360 3200 K + trépied

Éclairage de surface à 360 LED blanc chaud et DMX, pied d'éclairage et adaptateur incl.

Réf. : 2000798

GTIN: 4026397687415



### Caractéristiques:

- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Filtre à gel pour une lumière homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Boîtier métallique plat et robuste
- Dimmable
- 360 LED 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Poignée de transport robuste
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- <p>EUROLITE Trépied en acier LS-1 EU
- <h2 class="featureSatz">Pied d'éclairage fabriqué dans l'UE, sans traverse, charge maximale 30 kg, hauteur 145-315 cm</h2>Pied de lumière stable pour une utilisation mobile
- Réglable en hauteur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397687415

Poids: 14,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- Made in Europe
- <p>EUROLITE Adaptateur LS-1A1 pour LS-1
- <h2 class="featureSatz">Adaptateur universel pour pied d'éclairage LS-1 et LS-1T</h2>Adaptateur universel pour la fixation d'un seul projecteur
- Made in Europe

## Données techniques:

Poids: 11,66 kg

### EUROLITE LED PLL-360 3200 K Panel

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	130 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Type de LED:	360 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
Canaux DMX:	3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Température de couleur:	3200K
Rendu de couleur (CRI):	94 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx
Flux lumineux:	9367 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Poignée de transport:	1 Pièce
Dimension:	Largeur : 57 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	6,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1056205

### **EUROLITE Trépied en acier LS-1 EU**

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 315 cm Minimal : 145 cm
Système d'enregistrement:	Ø 28mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/lumière
Matériau:	Acier/magnésium
Couleur:	Noir
Dimension de transport:	120 cm x 16 cm x 14 cm
Surface du stand:	Ø 108 cm
Poids:	5,30 kg

### **EUROLITE Adaptateur LS-1A1 pour LS-1**

Charge maximale:	30 kg
Système d'enregistrement:	Ø 29mm Filetage M8
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier
Couleur:	Noir, thermolaqué
Dimension:	Largeur : 11 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	0,26 kg

### **Contenu de la livraison:**

#### **1 x EUROLITE LED PLL-360 3200 K Panel**

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

#### **1 x EUROLITE Trépied en acier LS-1 EU**

- 1 x trépied
- 1 x Mode d'emploi