

EUROLITE Jeu 4 x Audience Blinder 2 x 100 W LED COB WW + mallette

4 x blinder, 2x LED COB 100 W en blanc chaud, flightcase inclus

Réf. : 2000813

GTIN: 4026397688344



Prix de catalogue: 2819.11 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Audience Blinder 2 x 100 W LED COB WW

Blinder et 2 x LED COB 100 W, blanc chaud

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
 - 2 LED puissantes 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
 commandé individuellement LEDs
 - Effet stroboscope
 - 9 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Avec un Angle de départ de 70°
 - Avec Étrier
 - Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; Bailleur
 - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; Light J
 - Exempt de scintillements
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Écran LCD
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397688344

Poids: 42,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.75 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4 x blinder 2 x 100 W, à roulettes

Hood case avec roulettes, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir, laminé
- Roulettes
- Matériel de marque

Données techniques:

Poids: 38,38 kg

EUROLITE Audience Blinder 2 x 100 W LED COB WW

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3100K
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 6
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	70°
Angle de départ (1/2 pic):	70°
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Longueur d'onde:	632 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 41 cm Profondeur : 15,3 cm Hauteur : 22,4 cm
Poids:	5,22 kg

Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 4 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x blinder 2 x 100 W, à roulettes

Charge maximale:	50 kg
Aide au transport:	Roulettes
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartment d'appareil:	16,5 cm x 40 cm x 20 cm
Compartiments à accessoires:	10,5 cm x 44 cm x 21 cm
Dimension:	Largeur : 93 cm Profondeur : 48 cm Hauteur : 43 cm
Poids:	17,50 kg