

## EUROLITE Kit de montage LED THA-20PC TRC + adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir

Kit de montage pour le raccordement de systèmes de rails à 3 phases

GTIN: 4026397689310



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Spot de théâtre LED THA-20PC TRC noir

Projecteur PC sans ventilateur à LED blanches 17 W, rendu de couleur (CRI) >90

- Nouvelle technologie LED qui simule la courbe de température de couleur d'une lampe halogène lors de la variation de l'intensité lumineuse
- Deux filtres à gel supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- 1 LED puissante 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Pieds en caoutchouc
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements; vidéo et photographie; usage portable
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x coupe-flux, 1 x porte-filtre, 2 x Filtre à gel, 1 x anneau, 2 x anneau de serrage de lampe, 1 x Mode d'emploi

#### EUTRAC Adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir

Multiadaptateur et bus de données optionnel

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397689310

Poids: 3,50 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.28 m

- Pour rail conducteur triphasé, avec option bus de données (prise de bus de données avec module SELV, article n° 99-698-0)
- Avec bornes à vis et contacts à ressort nickelés
- Approuvé pour 6 A inductif/6 A résistif à 250 V
- Avec raccordement à la terre et sélecteur de phase. Sélection de phase par noyau tournant avec position zéro à l'état inséré.
- Grâce au double verrou, meilleur maintien mécanique dans le rail, même en cas d'utilisation de projecteurs lourds
- Peut supporter jusqu'à 5 kg, jusqu'à 10 kg en utilisant le raccord fileté 99-066-x
- Made in Germany

#### **EUTRAC Raccord de montage pour adaptateur de rail électrique Ø 10,5 mm / Ø 13,5 mm noir**

- 1 x vissage

#### **Données techniques:**

Poids: 2,29 kg

#### **EUROLITE Spot de théâtre LED THA-20PC TRC noir**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	22 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de LED:	1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17° Filtre à gel 19° Filtre à gel 26°
Angle de départ (1/10 pic):	36° Filtre à gel 40° Filtre à gel 53°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 3 m : 727 lx, 6 m : 188 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Aluminium coulé

Intégration dans de projecteur:	10 cm x 10 cm
Dimension:	Longueur : 21,5 cm Largeur : 14,5 cm Profondeur : 21 cm
Poids:	2,23 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
<b>Étrier</b>	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 3 mm
<b>Câble secteur/câble d'alimentation</b>	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
<b>Coupe-flux</b>	
Matériau:	Aluminium, 1 mm; Métal
Diamètre de l'anneau:	Extérieur: 99 mm Intérieur : 80 mm
<b>Porte-filtre</b>	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø4mm
Matériau:	Aluminium, 0,8 mm
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 9,9 cm Hauteur : 9,9 cm Diamètre : Ø 8 cm
<b>Filtre à gel</b>	
Matériau:	Plastique
Couleur:	Laiteux
Dimension:	Largeur : 0,2 cm Diamètre : Ø 8 cm
<b>Anneau</b>	
Matériau:	Aluminium, 1 mm
Couleur:	Or
Dimension:	Profondeur : 1,3 cm Diamètre : Ø 8,2 cm
<b>Anneau de serrage de lampe</b>	
Matériau:	Métal, 2 mm
Couleur:	Noir
<b>Spécifications juridiques</b>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### **EUTRAC Adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir**

Branchement électrique:	Alimentation électrique via raccords spéciaux version encastrable Tramite
Sortie de courant:	Borne à visser

Poids: 0,05 kg

---

**EUTRAC Raccord de montage pour adaptateur de rail électrique Ø 10,5 mm / Ø 13,5 mm noir**

Poids: 0,01 kg

---