



Prix de catalogue: 1188.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX noir

Pinspot à batterie et pied magnétique, LED 4in1 15 W, QuickDMX, filtre frost et télécommande infrarouge

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Pied magnétique pour la fixation sur des surfaces métalliques
- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé
- 1 LED puissante 15 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; balance des blancs réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX; Fonction maître/esclave; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Avec Étrier
- Monochrome Écran OLED
- Avec un dispositif antiviol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; Mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos
- Déjà préprogrammé pour %: LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397689617

Poids: 14,00 kg

Longueur: 0.70 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.52 m

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x déclaration de conformité, 1 x disque diffuseur, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX

Trunk case

- Le passage des câbles permet de charger les appareils dans l'étui
- Avec Compartiments à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Pieds en caoutchouc
- Poignée rabattable chromée de mallette

EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

Bloc d'alimentation et câble pour recharger simultanément 4 batteries Flat Light 1/3

- 1 x chargeur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble adaptateur

Données techniques:

Poids: 11,68 kg

EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX noir

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6 V CC 200 mA |
| Puissance totale de raccordement: | 25 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK III |
| Branchement électrique: | Pile/batterie intégré Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3,5h |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 1 - 23 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX; Fonction maître/esclave; DMX |

| | |
|-----------------------------|--|
| Préprogrammé dans: | LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Angle de départ: | 9° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 9° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 18° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Monochrome Écran OLED |
| Dispositif antivol: | KENSINGTON-LOCK |
| Dimension: | Largeur : 11,1 cm Profondeur : 7,8 cm Hauteur : 17,5 cm |
| Poids: | 1,35 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX

| | |
|----------------------------------|--|
| Châssis de profilé en aluminium: | 20 mm |
| Poignée rabattables: | 1 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau |
| Couleur: | Noir; marron foncé, laminé |
| Compartiments à accessoires: | 9,8 cm x 25,5 cm x 7 cm |
| Dimension interne: | 30,5 cm x 52 cm x 15 cm |
| Compartiment d'appareil: | 14,5 cm x 11,5 cm x 12 cm |
| Épaisseur du matériau: | 7 mm |
| Dimension: | Largeur : 33,2 cm Profondeur : 55 cm Hauteur : 22 cm |
| Poids: | 5,80 kg |

EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
|--------------------------|------------------------|

12,6 V CC 6 A

| | |
|-------------------------|--|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique Câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 4 x Fiche creuse (F) |
| Poids: | 490 g |
