



**Prix de catalogue: 1962.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED SL-160 Search Light

Projecteur poursuite, LED 160 W blanc froid pour petites à moyennes distances

- Commande confortable via le panneau de contrôle avec touches et faders
- 1 LED puissante 160 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle; iris en continu
- Dimmer électronique; filtre de correction CTO réglable
- Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec étrier
- Convient pour une plage d'application de jusqu'à 20 mètres
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Étrier, 1 x clé Allen

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397690651

Poids: 27,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.50 m

Article encombrant

#### ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 à roulettes

- , marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis

- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque

## Données techniques:

Poids: 23,55 kg

### EUROLITE LED SL-160 Search Light

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement:  | 230 W  |
| Type de protection:                | IP20   |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via PowerCON (bleu),<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison) |
|                                    | Tramite  |
| Type de lampe:                     | Lampe LED  |
| Type de LED:                       | 1 x 160 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)   |
| Équipement:                        | Mise au point manuelle; iris en continu  |
| Création de couleur:               | Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et<br>ouvert   |
| Refroidissement:                   | Ventilateur  |
| Commande:                          | Stand-alone  |
| Angle de départ:                   | 10°  |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 10°  |
| Température de couleur:            | 3200K; 4500K; 5600K  |
| Couleur du boîtier:                | Noir mat   |
| Système d'enregistrement:          | Étrier   |
| Matériau:                          | Aluminium coulé; Métal   |
| Champ d'application:               | - 20m  |
| Dimension:                         | Longueur : 60 cm<br>Largeur : 27,5 cm<br>Hauteur : 31,5 cm   |
| Poids:                             | 9,85 kg  |
| Classification du bruit:           | Classe 2 (bruits légers)   |
| Câble secteur/câble d'alimentation |  |
| Conception du câble:               | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F  |
| Longueur du câble:                 | Env. 1,4 m   |
| Étrier                             |  |
| Diamètre des trous de fixation:    | 3 x Ø13mm; 2 x Ø16mm   |
| Matériau:                          | Aluminium coulé, 4 mm  |
| Couleur:                           | Noir, mat  |
| Clé Allen                          |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Matériau:                 | Acier  |
| Couleur:                  | Argenté  |
| Dimension:                | Longueur : 8,5 cm<br>Largeur : 0,6 cm                  |
| Spécifications juridiques |  |
| Produit spécial:          | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:              | Éclairage pour effets de spectacle                     |

#### **ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 à roulettes**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale:                 | 50 kg  |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm  |
| Poignée rabattables:             | 4 Pièce  |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                               |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt                      |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque   |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                       |
| Dimension interne:               | 60 cm x 34 cm x 25,5 cm                                    |
| Compartiment d'appareil:         | 60 cm x 19 cm x 25,5 cm                                    |
| Dimension:                       | Longueur : 69,5 cm<br>Largeur : 35,5 cm<br>Hauteur : 47 cm |
| Poids:                           | 13,70 kg   |